

Комитет по финансовому мониторингу
Министерства финансов Республики Казахстан

**ЕДИНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ АНАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
КОМИТЕТА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ПОДСИСТЕМА «СБОР ДАННЫХ О ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЯХ»**

ОПИСАНИЕ СТРУКТУРЫ БД КОМПОНЕНТА АРМ СФМ

ШИФР 39756518.026.10.П2.2-4

Книга 4

на 77 листах

Астана, 2015

Содержание

1 ANALYTICCODES - Данные справочников.....	8
2 ANALYTICTYPES - Справочники.....	8
3 ANALYTICTYPES_COLUMN_DEPEND - Зависимости между версиями формы и используемыми типами справочников	9
4 ANALYTICTYPES_DATACODES - Коды типов данных, используемых на форме... ..	9
5 ANALYTICTYPES_VERS_DEPEND - Зависимости между версиями формы и используемыми типами справочников	10
6 COUNTRYCODES - Перевязочная таблица кодов стран, связывающая числовой код с буквенным (двухсимвольный и трехсимвольный)	10
7 CURRCODES - Перевязочная таблица кодов валют, связывающая числовой код с буквенным	10
8 DB_UPDATE_HISTORY - Отслеживание модификаций базы данных	11
9 DOCUMENT_FIELD - Список реквизитов документов	11
10 EIAS_EXP_ANALYTICCODES - Данные тиражируемых справочников	12
11 EIAS_EXP_ANALYTICTYPES - Тиражируемые справочники.....	12
12 EIAS_EXP_FM1_REVISION - Ревизии версий ФМ-1.....	13
13 EIAS_EXP_FM1_REV_ANALYTICTYPES - Таблица связи справочников с ревизией формы ФМ-1	13
14 ERRORS - Коды ошибок	14
15 EXCEPTIONSTABLE - Сгенерированные исключения	14
16 FM1_REVISION - Ревизии версий ФМ-1	14
17 FM1_REV_ANALYTICTYPES - Таблица связи справочников с ревизией формы ФМ-1.....	15
18 FOUNDERS_CFM - Учредители СФМ.....	15
19 IMPORTSOURCES - Источники импорта данных	16
20 IMPORTSOURCETYPES - Типы источников импорта данных.....	16

21 IMPORTTASKFIELDSDMAP - Соответствия полей процедур источника и получателя.....	16
22 IMPORTTASKS - Задания.....	17
23 IMPORTTASKSHISTORY - Задания (История)	19
24 IMPORTTASKSLOG - Логирующие операции загрузки	21
25 IMPORTTASKTYPES - Типы задач импорта	21
26 IMP_ACCOUNTS - Лог загрузки из учетных подсистем СФМ.....	21
27 IMP_AUDIT - Лог загрузки из учетных подсистем СФМ	22
28 IMP_FOUND - Регистрационные данные об учредителях участника (Импорт).....	22
29 IMP_MEMBERS - Сведения об участниках операции, подлежащей финансовому мониторингу, общие для всех типов (Импорт).....	24
30 IMP_MESSINFO - Сведения о форме ФМ-1 (Импорт).....	29
31 IMP_REFERER - Импорт сообщений (PKG_IMPORT) – связанные формы ФМ-1	30
32 KATO - Справочник KATO.....	31
33 LOGWORKTAB - Служебный журнал отладочных сообщений	32
34 MESSAGES_CFM_XML - Подписанные цифровой подписью XML- документы, которые были отправлены в КФМ	32
35 MESSAGES_FIELD_DIC - Разбор полей xml	32
36 MESSAGES_LIST_DESCR - Соотношение этапов и состояний обработки к запрашиваемой информации списка сообщений типа listid	33
37 MESSAGES_LIST_DIC - Виды списков сообщений для выборки....	33
38 MESSAGES_LIST_SETUP - Соотношение этапов и состояний обработки к запрашиваемой информации списка сообщений типа listid	34
39 MESSAGES_ROOT_PREFIXES - Настройка корневых узлов для сообщений.....	34
40 MESSAGES_TEMPLATES - Шаблоны отображения	35
41 MESSAGES_TYPES - Типы сообщений.....	35

42 MESSAGES_VERSIONS - Версии сообщений	35
43 MESS_CFM - Общая информация о пришедшем/созданном в СФМ сообщении	36
44 MESS_CFM_ANNOUNCE_ACCOUNTS - Сведения о счетах участника в СФМ	37
45 MESS_CFM_ANNOUNCE_CONT - Ответственное должностное лицо субъекта финансового мониторинга, направившего форму ФМ-1.....	37
46 MESS_CFM_ANNOUNCE_FOUND - Регистрационные данные об учредителях участника	38
47 MESS_CFM_ANNOUNCE_INFO - Общая информация об информационном сообщении	40
48 MESS_CFM_ANNOUNCE_MEMB - Сведения об участниках операции, подлежащей финансовому мониторингу, общие для всех типов ...	40
49 MESS_CFM_ANNOUNCE_OPER - Информация об операции, подлежащей финансовому мониторингу.....	46
50 MESS_CFM_ANNOUNCE_SUBJ - Сведения о субъекте финансового мониторинга, направившем форму ФМ-1	47
51 MESS_CFM_CHECK - Информационное содержание квитанции	49
52 MESS_CFM_DOPINF - Содержание сообщения с запросом дополнительной информации	49
53 MESS_CFM_DOPINF_ANSW - Ответы на запросы о дополнительной информации	50
54 MESS_CFM_EXEC - Список документов для просмотра (информационные сообщения, доп.запросы, ответы на доп.запросы).....	50
55 MESS_CFM_GARBAGE - Удаленные сообщения	51
56 MESS_CFM_REFERER - Связанные формы ФМ-1	51
57 MESS_CFM_UPDATE_INFO - Информация о обновлениях	52
58 MESS_CFM_XML - Хранение xml-документов в чистом виде	52
59 MESS_STATUS_LOGS - Аудит изменений статусов документов	52

60 MESS_VERIFY_CONDITION - Описание условий СЛК	53
61 MESS_VERIFY_PROCS - Описание процедур СЛК.....	53
62 MESS_VERIFY_SETUP - Настройки СЛК.....	53
63 MESS_VERIFY_SETUP_CFM - Перевязочная таблица настроек СЛК (версии 1-3) и кода вида СФМ(справочник 1005)	54
64 MESS_VERIFY_SETUP_CONTROLS - Виды контролей СЛК для сообщений версий 1-3.....	54
65 MESS_VERIFY_SETUP_FIELDDIC - Соответствие осуществляемых проверок СЛК полям XML.....	55
66 MESS_VERIFY_XPATH - Описание запросов СЛК.....	55
67 PASSPORT_CFM - Паспорт организации	55
68 PASSPORT_CFM_HISTORY - История изменения паспортных данных организации.....	58
69 PASSPORT_CFM_STAGES_HISTORY - История изменений паспорта СФМ	60
70 PITAORGS - Справочник организаций, причастных к/увлеченных в террористической деятельности	61
71 PITAPERSONS - Справочник лиц, причастных к/увлеченных в террористической деятельности	62
72 READFILECOMMENTS - Комментарии в файле.....	63
73 READFILES - Комментарии считываемых файлов csv	63
74 REPORTS - Описание отчетов.....	63
75 ROLES - Справочник ролей	63
76 ROLE_FORMS_DIC - Виды форм ввода	64
77 ROLE_MODULES_DIC - Модули приложения АРМ СФМ.....	64
78 ROLE_TASKS - Справочник доступных для роли задач.....	64
79 RUN_STATUS - Лог очистки экспортных таблиц	65
80 SESSIONS - Данные пользовательской сессии.....	65
81 SLK_RULE - Правила СЛК.....	65

82 SLK_RULE_BOOLEANVALUE - Правила СЛК - логическое значение.....	66
83 SLK_RULE_DATAFORMAT - Правила СЛК - проверка формата ...	66
84 SLK_RULE_DERIVEDVALUE - Правила СЛК - вычисляемое значение.....	67
85 SLK_RULE_DIRECTORYVALUE - Правила СЛК - значение из словаря.....	68
86 SLK_RULE_NUMERICVALUE - Правила СЛК - числовое значение	69
87 SLK_RULE_REQUIREMENT - Правила СЛК - обязательность	69
88 SOFT - Описание модулей системы.....	70
89 SOFT_VERSIONS - Установленные обновления	70
90 SWIFT_CODES - Справочник кодов банков SWIFT.....	70
91 TASKS - Справочник задач.....	71
92 TMP_MESS_VERSION - Данные для временного хранения типа документа и версии сообщения	71
93 UPDATES_CFM_DONE - Журнал установки обновлений АРМ СФМ	71
94 UPDATES_CFM_HIST - Обновления справочников	72
95 UPDATES_CFM_HIST_MOD - Помодульное управление версиями	72
96 UPDATES_CFM_MODULENAMES - Список обновляемых модулей АРМ СФМ.....	72
97 USERS - Пользователи	73
98 USERSHISTORY - История изменения данных пользователей	74
99 USER_AUDITS_LOGS - Аудит действий пользователей.....	75
100 USER_AUDIT_LOGS_SETUP - Настройки аудита работы пользователей	75
101 USER_ROLES - Назначенные пользователям роли	76
102 USER_TASKS - Доступные пользователю задачи	76
103 WORK_STAGES_DIC - Этапы обработки для каждого типа сообщений.....	76

104 WORK_STATUS_DIC - Возможные состояния сообщения на каждом этапе его обработки.....	77
105 Список неиспользуемых таблиц.....	77

1 ANALYTICCODES - Данные справочников

Таблица 1 - Данные справочников

Имя	Тип	Обнуляемое поле	Описание
ANALYTICTYPE	NUMBER (38, 0)	N	Код справочника
ANALYTICCODE	NUMBER (38, 0)	N	Код элемента справочника
EXTRACODE	VARCHAR2 (100 CHAR)	Y	Дополнительный код элемента справочника (Например для стран: RU, KZ, ...)
PARENTCODE	NUMBER (38, 0)	Y	Код элемента из родительского справочника (справочника, у которого ANALYTICTYPES.CHILDTYPE = ANALYTICTYPE данной записи)
NAME	NVARCHAR2 (2000 CHAR)	N	Название элемента справочника на русском языке
NAME_KZ	NVARCHAR2 (2000 CHAR)	Y	Название элемента справочника на казахском языке
SHORTNAME	NVARCHAR2 (1000 CHAR)	Y	Краткое название элемента справочника на русском языке
SHORTNAME_KZ	NVARCHAR2 (1000 CHAR)	Y	Краткое название элемента справочника на казахском языке

2 ANALYTICTYPES - Справочники

Таблица 2 - Справочники

Имя	Тип	Обнуляемое поле	Описание
ANALYTICTYPE	NUMBER (38, 0)	N	Код справочника. Вычисляется из типа справочника и номера версии по формуле: номер версии*10000 + DATACODE
DATACODE	NUMBER (38, 0)	N	Тип справочника
CHILDTYPE	NUMBER (38, 0)	Y	Идентификатор версии справочника, следующего (дочернего) уровня в иерархии
NAME	NVARCHAR2	N	Название справочника на

	(2000 CHAR)		русском языке
NAME_KZ	NVARCHAR2 (2000 CHAR)	Y	Название справочника на казахском языке
SHORTNAME	NVARCHAR2 (1000 CHAR)	Y	Краткое название справочника на русском языке
SHORTNAME_KZ	NVARCHAR2 (1000 CHAR)	Y	Краткое название справочника на казахском языке
START_DATE	DATE	Y	Дата вступления справочника в силу
IS_LOCAL	NUMBER (1, 0)	N	Является ли справочник синхронизируемым (1) или используется только в данной подсистеме (0)

3 ANALYTICTYPES_COLUMN_DEPEND - Зависимости между версиями формы и используемыми типами справочников

Таблица 3 - Зависимости между версиями формы и используемыми типами справочников

Имя	Тип	Обнуляемое поле	Описание
STEPID	NUMBER	N	ID шага обработки данных
TABLERNAME	VARCHAR2 (100 BYTE)	N	Имя таблицы
TABLEFIELD	VARCHAR2 (100 BYTE)	N	Имя поля таблицы
DATA CODE	NUMBER	N	Код типа данных
VERSION	NUMBER	N	Номер версии

4 ANALYTICTYPES_DATA CODES - Коды типов данных, используемых на форме

Таблица 4 - Коды типов данных, используемых на форме

Имя	Тип	Обнуляемое поле	Описание
DATA CODE	NUMBER	N	Код типа данных
DATA DESCR	VARCHAR2 (1000 BYTE)	N	Описание типа данных

5 ANALYTICTYPES_VERS_DEPEND - Зависимости между версиями формы и используемыми типами справочников

Таблица 5 - Зависимости между версиями формы и используемыми типами справочников

Имя	Тип	Обнуляемое поле	Описание
DATACODE	NUMBER	N	ID типа данных
VERSION	NUMBER	N	Версия формы
ANALYTICTYPE	NUMBER	N	Код типа справочника

6 COUNTRYCODES - Перевязочная таблица кодов стран, связывающая числовой код с буквенным (двухсимвольный и трехсимвольный)

Таблица 6 - Перевязочная таблица кодов стран, связывающая числовой код с буквенным (двухсимвольный и трехсимвольный)

Имя	Тип	Обнуляемое поле	Описание
CODE	NUMBER	Y	Числовой код страны
NAME	VARCHAR2 (100 BYTE)	Y	Название страны
FULLNAME	VARCHAR2 (300 BYTE)	Y	Полное название страны
ALPHA2	CHAR (2 BYTE)	Y	Двухсимвольный код страны
ALPHA3	CHAR (3 BYTE)	Y	Трехсимвольный код страны

7 CURRCODES - Перевязочная таблица кодов валют, связывающая числовой код с буквенным

Таблица 7 - Перевязочная таблица кодов валют, связывающая числовой код с буквенным

Имя	Тип	Обнуляемое поле	Описание
CURRCODE	NUMBER	Y	Числовой код валюты
ISO	VARCHAR2 (4 BYTE)	Y	Символьный код валюты
NAME	VARCHAR2 (100 BYTE)	Y	Название валюты

COUNTRYNAME	VARCHAR2 (1000 BYTE)	Y	Название страны
-------------	-------------------------	---	-----------------

8 DB_UPDATE_HISTORY - Отслеживание модификаций базы данных

Таблица 8 - Отслеживание модификаций базы данных

Имя	Тип	Обнуляемое поле	Описание
SCRIPT_NAME	VARCHAR2 (256 BYTE)	N	Название скрипта
PURPOSE	VARCHAR2 (4000 BYTE)	N	Комментарий
EXECUTE_DATE	DATE	N	Дата и время исполнения скрипта

9 DOCUMENT_FIELD - Список реквизитов документов

Таблица 9 - Список реквизитов документов

Имя	Тип	Обнуляемое поле	Описание
ID	VARCHAR2 (100 CHAR)	N	Строковый идентификатор, уникален в пределах одного документа
VERSIONCODE	VARCHAR2 (36 CHAR)	N	
NAME	VARCHAR2 (200 CHAR)	N	Название поля на русском языке, используется при построении сообщения об ошибке
NAME_KZ	VARCHAR2 (200 CHAR)	N	Название поля на казахском языке, используется при построении сообщения об ошибке
DEFAULT_VALUE	VARCHAR2 (100 CHAR)	Y	Значение по умолчанию, используется при заполнении форм
DATA_TYPE	VARCHAR2 (32 CHAR)	N	Типы данных: 'NUMBER', 'TEXT', 'DIRECTORY', 'BOOLEAN' (true or false), 'DATE', 'KATO_CITY'
DATACODE	NUMBER (38, 0)	Y	
CONTEXT	VARCHAR2 (100 CHAR)	Y	Используется для построения сообщения об ошибке, для того чтобы объяснить для какого кода не выполнилось правило
PRIORITY	NUMBER (38, 0)	N	Приоритет, задает сортировку полей документа
XPATH	VARCHAR2 (400 CHAR)	N	Например: /Root/Participants/Participant/OKED

XUSE_EXTRACODE	NUMBER (1, 0)	N	Используется ли в XML ExtraCode справочника, 0 - искать значение в ANALYTICCODE, 1 - искать значение в EXTRACODE. Указывается только для справочников
----------------	---------------	---	--

10 EIAS_EXP_ANALYTICCODES - Данные тиражируемых справочников

Таблица 10 - Данные тиражируемых справочников

Имя	Тип	Обнуляемое поле	Описание
ANALYTICTYPE	NUMBER (38, 0)	N	Код справочника
ANALYTICCODE	NUMBER (38, 0)	N	Код элемента справочника
EXTRACODE	VARCHAR2 (100 CHAR)	Y	Дополнительная характеристика элемента справочника (например, геокод для стран: RU, KZ и т. п.)
PARENTCODE	NUMBER (38, 0)	Y	Код родительского элемента (ссылка на ANALYTICCODE)
NAME	VARCHAR2 (4000 CHAR)	N	Наименование элемента справочника на русском языке
NAME_KZ	VARCHAR2 (4000 CHAR)	Y	Наименование элемента справочника на казахском языке
SHORTNAME	VARCHAR2 (1000 CHAR)	Y	Краткое наименование элемента справочника на русском языке
SHORTNAME_KZ	VARCHAR2 (1000 CHAR)	Y	Краткое наименование элемента справочника на казахском языке

11 EIAS_EXP_ANALYTICTYPES - Тиражируемые справочники

Таблица 11 - Тиражируемые справочники

Имя	Тип	Обнуляемое поле	Описание
ANALYTICTYPE	NUMBER (38, 0)	N	Идентификатор версии справочника
DATA CODE	NUMBER (38, 0)	N	Тип справочника
CHILDTYPE	NUMBER (38, 0)	Y	Идентификатор версии справочника, следующего

			(дочернего) уровня в иерархии
NAME	VARCHAR2 (4000 CHAR)	N	Наименование справочника на русском языке
NAME_KZ	VARCHAR2 (4000 CHAR)	Y	Наименование справочника на казахском языке
SHORTNAME	VARCHAR2 (1000 CHAR)	Y	Краткое наименование справочника на русском языке
SHORTNAME_KZ	VARCHAR2 (1000 CHAR)	Y	Краткое наименование справочника на казахском языке
START_DATE	DATE	Y	Дата вступления версии справочника в силу

12 EIAS_EXP_FM1_REVISION - Ревизии версий ФМ-1

Таблица 12 - Ревизии версий ФМ-1

Имя	Тип	Обнуляемое поле	Описание
FM1_REVISION_GUID	VARCHAR2 (32 CHAR)	N	GUID ревизии версии ФМ-1
FM1_VERSION	NUMBER (38, 0)	N	Номер версии ФМ-1, для которой используется ревизия
START_DATE	DATE	N	Дата вступления ревизии в силу
END_DATE	DATE	Y	Дата, после наступления которой, СДФО должно отклонять формы ФМ-1, заполненные с помощью данной ревизии

13 EIAS_EXP_FM1_REV_ANALYTICTYPES - Таблица связи справочников с ревизией формы ФМ-1

Таблица 13 - Таблица связи справочников с ревизией формы ФМ-1

Имя	Тип	Обнуляемое поле	Описание
FM1_REVISION_GUID	VARCHAR2 (32 CHAR)	N	GUID ревизии ФМ-1
ANALYTICTYPE	NUMBER (38, 0)	N	Идентификатор версии справочника

14 ERRORS - Коды ошибок

Таблица 14 - Коды ошибок

Имя	Тип	Обнуляемое поле	Описание
ERRORCODE	NUMBER	N	Код ошибки
ERRORNAME	VARCHAR2 (100 CHAR)	N	Наименование на русском языке
ERRORDescription	VARCHAR2 (4000 CHAR)	Y	Описание на русском языке
ERRORNAME_KZ	NVARCHAR2 (200 CHAR)	Y	Наименование на казахском языке
ERRORDescription_KZ	NVARCHAR2 (2000 CHAR)	Y	Описание на казахском языке
ERRORNAME_EN	VARCHAR2 (100 CHAR)	Y	Наименование на английском языке
ERRORDescription_EN	VARCHAR2 (4000 CHAR)	Y	Описание на английском языке
STATUS	NUMBER	Y	0 - ошибка, 1 - уведомление

15 EXCEPTIONSTABLE - Сгенерированные исключения

Таблица 15 - Сгенерированные исключения

Имя	Тип	Обнуляемое поле	Описание
EXCEPTIONID	NUMBER	N	ID исключения
ORAEXCEPTIONID	NUMBER	Y	ORAID исключения
STACKTRACE	VARCHAR2 (3000 BYTE)	Y	Трассировка исключения
DATE_EXC	DATE	N	Дата генерации исключения
PROCEDURE_EXC	VARCHAR2 (1000 BYTE)	Y	Процедура/функция, вызвавшая исключение
USERID_EXC	NUMBER	N	Пользователь, вызвавший исключение

16 FM1_REVISION - Ревизии версий ФМ-1

Таблица 16 - Ревизии версий ФМ-1

Имя	Тип	Обнуляемое поле	Описание
FM1_REVISION_GUID	VARCHAR2 (36 CHAR)	N	GUID ревизии версии ФМ-1
FM1_VERSION	NUMBER (38, 0)	N	Номер версии ФМ-1, для которой используется

			ревизия
START_DATE	DATE	N	Дата вступления реверсии в силу
END_DATE	DATE	Y	Дата, после наступления которой, СДФО должно отклонять формы ФМ-1, заполненные с помощью данной реверсии
FM1_REVISION_ID	NUMBER (38, 0)	N	Номер реверсии ФМ-1 (для совместимости)

17 FM1_REV_ANALYTICTYPES - Таблица связи справочников с реверсией формы ФМ-1

Таблица 17 - Таблица связи справочников с реверсией формы ФМ-1

Имя	Тип	Обнуляемое поле	Описание
FM1_REVISION_GUID	VARCHAR2 (36 CHAR)	N	GUID реверсии ФМ-1
ANALYTICTYPE	NUMBER (38, 0)	N	Идентификатор версии справочника

18 FOUNDERS_CFM - Учредители СФМ

Таблица 18 - Учредители СФМ

Имя	Тип	Обнуляемое поле	Описание
FOUNDER_ID	NUMBER	N	ID учредителя
FOUNDER_TYPE	NUMBER	Y	Тип учредителя (справочник 10)
FOUNDER_ORGCODE	NUMBER	Y	Организационно-правовая форма учредителя (справочник 1003)
FOUNDER_UR_NAME	VARCHAR2 (1000 BYTE)	Y	Название учредителя (ЮЛ)
FOUNDER_AC_SECONDNAME	VARCHAR2 (300 BYTE)	Y	Фамилия учредителя (ФЛ)
FOUNDER_AC_FIRSTNAME	VARCHAR2 (300 BYTE)	Y	Имя учредителя (ФЛ)
FOUNDER_AC_MIDDLENAME	VARCHAR2 (300 BYTE)	Y	Отчество учредителя (ФЛ)
FOUNDER_RESIDENCE_C_CODE	NUMBER	Y	Резидентство учредителя
FOUNDER_STATUS	NUMBER	Y	Состояние данных об учредителе

19 IMPORTSOURCES - Источники импорта данных

Таблица 19 - Источники импорта данных

Имя	Тип	Обнуляемое поле	Описание
SOURCENAME	VARCHAR2 (50 BYTE)	N	Наименование источника импорта данных
SOURCEDESCRIPTION	VARCHAR2 (500 BYTE)	Y	Описание источника импорта данных
SOURCETYPE	VARCHAR2 (50 BYTE)	Y	Тип источника импорта данных
STATUS	NUMBER	Y	Статус
ADDCONNECTIONSTRING	VARCHAR2 (100 BYTE)	Y	Добавление к строке соединения(путь к базе, логин, пароль)
DELIMITER	VARCHAR2 (10 BYTE)	Y	Разделитель в файле
ISHEADER	NUMBER	Y	Показатель наличия заголовка в файле(1 - есть, 0 - нет)
ENCODING	VARCHAR2 (30 BYTE)	Y	Кодировка

20 IMPORTSOURCETYPES - Типы источников импорта данных

Таблица 20 - Типы источников импорта данных

Имя	Тип	Обнуляемое поле	Описание
SOURCETYPE	VARCHAR2 (100 BYTE)	N	Тип источника импорта данных
ASSEMBLYNAME	VARCHAR2 (200 BYTE)	Y	Имя сборки для обработки источника импорта данных
MAINCONNECTSTRING	VARCHAR2 (200 BYTE)	Y	Строка соединения
DESCRIPTION	VARCHAR2 (1000 BYTE)	Y	Описание

21 IMPORTTASKFIELDSDMAP - Соответствия полей процедур источника и получателя

Таблица 21 - Соответствия полей процедур источника и получателя

Имя	Тип	Обнуляемое поле	Описание
TASKFIELDSDMAPID	NUMBER	N	ID Связи

TASKID	NUMBER	Y	ID Задачи
READFIELDNUMBER	NUMBER	Y	Номер поля в источнике данных
READFIELDNAME	VARCHAR2 (50 BYTE)	Y	Наименование поля в источнике данных
READFIELDTYPE	VARCHAR2 (50 BYTE)	Y	Тип поля в источнике данных
WRITEFIELDNUMBER	NUMBER	Y	Номер поля в получателе данных
WRITEFIELDNAME	VARCHAR2 (50 BYTE)	Y	Наименование поля в получателе данных
WRITEFIELDTYPE	VARCHAR2 (50 BYTE)	Y	Тип поля в получателе данных

22 IMPORTTASKS - Задания

Таблица 22 - Задания

Имя	Тип	Обнуляемое поле	Описание
TASKID	NUMBER	N	ID задачи
TASKNAME	VARCHAR2 (50 BYTE)	N	Название задачи
TASKDESCRIPTION	VARCHAR2 (500 BYTE)	Y	Описание
SOURCENAME	VARCHAR2 (50 BYTE)	Y	Источник данных
TASKTYPE	VARCHAR2 (50 BYTE)	Y	Тип задачи
READPROCNAME	VARCHAR2 (100 BYTE)	Y	Наименование процедуры чтения, имя файла
WRITEPROCNAME	VARCHAR2 (100 BYTE)	Y	Наименование процедуры записи
ERRORRSETTIME	NUMBER	Y	Время через сколько будет запущено задание, если произошла ошибка
NODATAARECALLTIME	NUMBER	Y	Время через сколько запросить сведения, в случае если произошла ошибка
BEGINDATE	DATE	Y	Дата начала выполнения задания
LASTSTARTDATE	DATE	Y	Дата последнего запуска задачи
NEXTSTARTDATE	DATE	Y	Дата следующего

			запуска
ISLASTERROR	NUMBER	Y	Признак того, что последний запуск был завершен неудачно
PRIORITY	NUMBER	Y	Приоритет
ISENABLED	NUMBER	Y	Признак разрешения для выполнения
NEXTPARAMTYPE_ID	NUMBER	Y	Параметр запроса данных для следующего запуска по ID изменения
NEXTPARAMTYPE_DATE	DATE	Y	Параметр запроса данных для следующего запуска по дате (все данные за дату)
NEXTPARAMTYPE_DATETIME	DATE	Y	Параметр запроса данных для следующего запуска по дате-времени изменения
FIELDMAPTYPE	NUMBER	Y	Тип привязки полей источника (1 - по номеру, 2 - по имени)
ERRORRSETTIMEINTERVALTYPE	NUMBER	Y	Тип интервала для указания времени, через сколько будет запущено задание, если произошла ошибка (по умолчанию - секунды)
NODATARECALLTIMEINTERVALTYPE	NUMBER	Y	Тип интервала для указания времени, через сколько запросить сведения, в случае если произошла ошибка (по умолчанию - секунды)
OKSETTIME	NUMBER	Y	Время, через которое будет запущено задание, если не произошла ошибка
OKSETTIMEINTERVALTYPE	NUMBER	Y	Тип интервала для

			указания времени, через сколько будет запущено задание, если не произошла ошибка (по умолчанию - секунды)
SETPARAMPROCNAME	VARCHAR2 (100 BYTE)	Y	Имя процедуры для получения следующего значения параметра
ISRUNNING	NUMBER	Y	Признак того, что задача находится в стадии выполнения

23 IMPORTTASKSHISTORY - Задания (История)

Таблица 23 - Задания (История)

Имя	Тип	Обнуляемое поле	Описание
TASKID	NUMBER	N	ID задачи
TASKNAME	VARCHAR2 (50 BYTE)	N	Название задачи
TASKDESCRIPTION	VARCHAR2 (500 BYTE)	Y	Описание
SOURCENAME	VARCHAR2 (50 BYTE)	Y	Источник данных
TASKTYPE	VARCHAR2 (50 BYTE)	Y	Тип задачи
READPROCNAME	VARCHAR2 (100 BYTE)	Y	Наименование процедуры чтения, имя файла
WRITEPROCNAME	VARCHAR2 (100 BYTE)	Y	Наименование процедуры записи
SETPARAMPROCNAME	VARCHAR2 (100 BYTE)	Y	Имя процедуры для получения следующего значения параметра
ERRORRSETTIME	NUMBER	Y	Время, через сколько будет запущено задание, если произошла ошибка
NODATARECALLTIME	NUMBER	Y	Время, через сколько запросить сведения, в случае если произошла ошибка

OKSETTIME	NUMBER	Y	Время, через сколько будет запущено задание, если не произошла ошибка
ERRORRSETTIMEINTERVALTYPE	NUMBER	Y	Тип интервала для указания времени, через сколько будет запущено задание, если произошла ошибка (по умолчанию - секунды)
NODATARECALLTIMEINTERVALTYPE	NUMBER	Y	Тип интервала для указания времени, через сколько запросить сведения, в случае если произошла ошибка (по умолчанию - секунды)
OKSETTIMEINTERVALTYPE	NUMBER	Y	Тип интервала для указания времени, через сколько будет запущено задание, если не произошла ошибка (по умолчанию - секунды)
NEXTPARAMTYPE_ID	NUMBER	Y	Параметр запроса данных для следующего запуска по ID изменения
NEXTPARAMTYPE_DATE	DATE	Y	Параметр запроса данных для следующего запуска по дате (все данные за дату)
NEXTPARAMTYPE_DATETIME	DATE	Y	Параметр запроса данных для следующего запуска по дате-времени изменения
FIELDMAPTYPE	NUMBER	Y	Тип привязки полей источника (1 - по номеру, 2 - по имени)
PRIORITY	NUMBER	Y	Приоритет
USERID_WHOCHANGED	NUMBER	Y	Пользователь,

			изменивший данные
DATE_CHANGED	DATE	Y	Дата изменения

24 IMPORTTASKSLOG - Логирование операций загрузки

Таблица 24 - Логирование операций загрузки

Имя	Тип	Обнуляемое поле	Описание
LOGID	NUMBER	N	ID выполнения задачи
TASKID	NUMBER	N	ID задачи
STARTDATE	DATE	Y	Дата-время запуска
FINISHDATE	DATE	Y	Дата-время завершения
ERRORCODE	NUMBER	Y	Код ошибки
ERRORDESCRIPTION	VARCHAR2 (200 BYTE)	Y	Описание ошибки
PARAMTYPE_ID	NUMBER	Y	Параметр запроса данных по ID изменения
PARAMTYPE_DATE	DATE	Y	Параметр запроса данных по дате (все данные за дату)
PARAMTYPE_DATETIME	DATE	Y	Параметр запроса данных по дате-времени изменения
ROWSCOUNT	NUMBER	Y	Количество обработанных записей
BEGINDATE	DATE	Y	Дата планируемого запуска задачи

25 IMPORTTASKTYPES - Типы задач импорта

Таблица 25 - Типы задач импорта

Имя	Тип	Обнуляемое поле	Описание
TASKTYPE	VARCHAR2 (100 BYTE)	N	Тип задачи импорта
DESCRIPTION	VARCHAR2 (1000 BYTE)	Y	Описание механизма взаимодействия по данному типу

26 IMP_ACCOUNTS - Лог загрузки из учетных подсистем СФМ

Таблица 26 - Лог загрузки из учетных подсистем СФМ

Имя	Тип	Обнуляемое поле	Описание
LOG_ID	NUMBER	N	ID лога загрузки

MEMBERID	NUMBER	N	ID участника операции
ACCOUNTID	NUMBER	N	ID записи о счете
ACCOUNTNUMBER	VARCHAR2 (300 BYTE)	Y	Номер счета
BANKNAME	VARCHAR2 (300 BYTE)	Y	1.5.1 Наименование банка
BANKCODE	VARCHAR2 (50 BYTE)	Y	Код банка
BANKADDRESS	VARCHAR2 (1000 BYTE)	Y	1.5.2 Страна местонахождения банка

27 IMP_AUDIT - Лог загрузки из учетных подсистем СФМ

Таблица 27 - Лог загрузки из учетных подсистем СФМ

Имя	Тип	Обнуляемое поле	Описание
LOGID	NUMBER	N	ID лога загрузки
PIMPORTSTART	DATE	Y	Дата старта импорта
PIMPORTFINISH	DATE	Y	Дата завершения импорта
ISACCEPTED	NUMBER	Y	Признак прохождения предварительных контролей
ERRORDescription	VARCHAR2 (4000 BYTE)	Y	Описание возникших затруднений (в случае непрохождения предварительного контроля)
MESSID	NUMBER	Y	ID сохраненного сообщения
PLOADING_FINISH	DATE	Y	Дата совершения загрузки сообщения
VERSION	NUMBER	Y	ID версии сообщения

28 IMP_FOUND - Регистрационные данные об учредителях участника (Импорт)

Таблица 28 - Регистрационные данные об учредителях участника (Импорт)

Имя	Тип	Обнуляемое поле	Описание
LOG_ID	NUMBER	N	ID лога загрузки
MEMBER_ID	NUMBER	N	ID участника операции
FOUNDER_ID	NUMBER	N	ID учредителя участника операции

FOUNDER_TYPE	NUMBER	Y	Код типа учредителя операции (справочник 10)
FOUNDER_MAINCODE	VARCHAR2 (12 BYTE)	Y	ИИН/БИН
FOUNDER_REG_COUNRYCODE	NUMBER	Y	Юридический адрес - код страны (справочник 1019)
FOUNDER_REG_AREA	VARCHAR2 (300 BYTE)	Y	Юридический адрес - область
FOUNDER_REG_REGION	VARCHAR2 (300 BYTE)	Y	Юридический адрес - регион
FOUNDER_REG_SITY	VARCHAR2 (300 BYTE)	Y	Юридический адрес - населенный пункт
FOUNDER_REG_STREET	VARCHAR2 (300 BYTE)	Y	Юридический адрес - улица/проспект/мр-н
FOUNDER_REG_HOUSE	VARCHAR2 (300 BYTE)	Y	Юридический адрес - № дома
FOUNDER_REG_OFFICE	VARCHAR2 (300 BYTE)	Y	Юридический адрес - № офиса (при наличии)
FOUNDER_REG_POSTCODE	NUMBER	Y	Юридический адрес - почтовый индекс
FOUNDER_SEAT_COUNRYCODE	NUMBER	Y	Фактический адрес - код страны (справочник 1019)
FOUNDER_SEAT_AREA	VARCHAR2 (300 BYTE)	Y	Фактический адрес - область
FOUNDER_SEAT_REGION	VARCHAR2 (300 BYTE)	Y	Фактический адрес - район
FOUNDER_SEAT_SITY	VARCHAR2 (300 BYTE)	Y	Фактический адрес - населенный пункт
FOUNDER_SEAT_STREET	VARCHAR2 (300 BYTE)	Y	Фактический адрес - улица/проспект/мр-н
FOUNDER_SEAT_HOUSE	VARCHAR2 (300 BYTE)	Y	Фактический адрес - № дома
FOUNDER_SEAT_OFFICE	VARCHAR2 (300 BYTE)	Y	Фактический адрес - № офиса (при наличии)
FOUNDER_SEAT_POSTCODE	NUMBER	Y	Фактический адрес - почтовый индекс
FOUNDER_UR_NAME	VARCHAR2 (1000 BYTE)	Y	4.9.2.1 Наименование (для юридического лица)
FOUNDER_UR_RESIDENCE	NUMBER	Y	Резиденство (1 - резидент, 0 - не резидент)(для юридического лица)
FOUNDER_UR_RESIDENCE_C_CODE	NUMBER	Y	Код страны

			резидентства (если не резидент)(для юридического лица)
FOUNDER_UR_REG_WHOM	VARCHAR2 (300 BYTE)	Y	Орган регистрации(для юридического лица)
FOUNDER_UR_REG_NUMBER	VARCHAR2 (300 BYTE)	Y	Номер государственной регистрации(для юридического лица)
FOUNDER_UR_REG_DATE	DATE	Y	Дата регистрации (для юридического лица)
FOUNDER_UR_TAXCODE	VARCHAR2 (12 BYTE)	Y	РНН
FOUNDER_AC_SECONDNAME	VARCHAR2 (300 BYTE)	Y	4.9.1.2.1 Фамилия (для физических лиц и ИП)
FOUNDER_AC_FIRSTNAME	VARCHAR2 (300 BYTE)	Y	4.9.1.2.2 Имя (для физических лиц и ИП)
FOUNDER_AC_MIDDLENAME	VARCHAR2 (300 BYTE)	Y	4.9.1.2.3 Отчество (для физических лиц и ИП)
FOUNDER_AC_BIRTH_DATE	DATE	Y	Дата рождения (для физических лиц и ИП)
FOUNDER_AC_REG_NUMBER	VARCHAR2 (50 BYTE)	Y	Номер паспорта (для физических лиц и ИП)
FOUNDER_AC_REG_SERIES	VARCHAR2 (300 BYTE)	Y	Серия паспорта (для физических лиц и ИП)
FOUNDER_AC_REG_WHOM	VARCHAR2 (300 BYTE)	Y	Кем выдан паспорт (для физических лиц и ИП)
FOUNDER_AC_REG_DATE	DATE	Y	Когда выдан паспорт (для физических лиц и ИП)
FOUNDER_UR_OPF_CODE	NUMBER	Y	4.9.1.1 ОПФ код юридического лица

29 IMP_MEMBERS - Сведения об участниках операции, подлежащей финансовому мониторингу, общие для всех типов (Импорт)

Таблица 29 - Сведения об участниках операции, подлежащей финансовому мониторингу, общие для всех типов (Импорт)

Имя	Тип	Обнуляемое поле	Описание
LOG_ID	NUMBER	N	ID лога загрузки
MEMBER_ID	NUMBER	N	ID участника операции
MEMBER_KIND	NUMBER	Y	Вид участника операции (справочник 1006)
MEMBER_ROLE	NUMBER	Y	Участие в операции (справочник 102)
MEMBER_RESIDENCE	NUMBER	Y	Резидентство (1 - резидент, 0 - не резидент)
MEMBER_RESIDENCE_COUNTRYCODE	NUMBER	Y	Код страны резидентства (если не резидент)
MEMBER_TYPE	NUMBER	Y	Код типа участника операции (справочник 10)
MEMBER_FOREIGN	NUMBER	Y	Код показателя иностранного публичного лица и аффилированных с ним лиц (справочник 1014)
MEMBER_FOREIGN_ADD	VARCHAR2 (3000 BYTE)	Y	Дополнительное поле к коду показателя иностранного публичного лица и аффилированных с ним лиц (в случае выбора)
MEMBER_BANK_CODE	VARCHAR2 (50 BYTE)	Y	Код банка-корреспондента участника операции
MEMBER_BANK_NAME	VARCHAR2 (300 BYTE)	Y	Наименование банка-корреспондента участника операции
MEMBER_BANK_ACCOUNT	VARCHAR2 (300 BYTE)	Y	Номер счета в банке-

			корреспонденте участника операции
MEMBER_BANK_ADDRESS	VARCHAR2 (1000 BYTE)	Y	Адрес банка- корреспондента участника операции
MEMBER_TAXCODE	VARCHAR2 (12 BYTE)	Y	РНН
MEMBER_OKPO	VARCHAR2 (12 BYTE)	Y	ОКПО
MEMBER_OKED	VARCHAR2 (5 BYTE)	Y	ОКЭД
MEMBER_MAINCODE	VARCHAR2 (12 BYTE)	Y	ИИН/БИН
MEMBER_PHONE	VARCHAR2 (300 BYTE)	Y	Контактный телефон
MEMBER_EMAIL	VARCHAR2 (300 BYTE)	Y	Электронная почта
MEMBER_REG_COUNRYCODE	NUMBER	Y	Юридический адрес - код страны (справочник 1019)
MEMBER_REG_AREA	VARCHAR2 (300 BYTE)	Y	Юридический адрес - область
MEMBER_REG_REGION	VARCHAR2 (300 BYTE)	Y	Юридический адрес - регион
MEMBER_REG_SITY	VARCHAR2 (300 BYTE)	Y	Юридический адрес - населенный пункт
MEMBER_REG_STREET	VARCHAR2 (300 BYTE)	Y	Юридический адрес - улица/проспект/мр -н
MEMBER_REG_HOUSE	VARCHAR2 (300 BYTE)	Y	Юридический адрес - № дома
MEMBER_REG_OFFICE	VARCHAR2 (300 BYTE)	Y	Юридический адрес - № офиса (при наличии)
MEMBER_REG_POSTCODE	NUMBER	Y	Юридический адрес - почтовый индекс
MEMBER_SEAT_COUNRYCODE	NUMBER	Y	Фактический адрес - код страны (справочник 1019)
MEMBER_SEAT_AREA	VARCHAR2 (300 BYTE)	Y	Фактический адрес - область
MEMBER_SEAT_REGION	VARCHAR2 (300 BYTE)	Y	Фактический адрес - район
MEMBER_SEAT_SITY	VARCHAR2	Y	Фактический адрес

	(300 BYTE)		- населенный пункт
MEMBER_SEAT_STREET	VARCHAR2 (300 BYTE)	Y	Фактический адрес - улица/проспект/мр-н
MEMBER_SEAT_HOUSE	VARCHAR2 (300 BYTE)	Y	Фактический адрес - № дома
MEMBER_SEAT_OFFICE	VARCHAR2 (300 BYTE)	Y	Фактический адрес - № офиса (при наличии)
MEMBER_SEAT_POSTCODE	NUMBER	Y	Фактический адрес - почтовый индекс
MEMBER_COMMENTS	VARCHAR2 (3000 BYTE)	Y	Комментарии
MEMBER_UR_NAME	VARCHAR2 (1000 BYTE)	Y	Наименование участника (для юридических лиц)
MEMBER_UR_FISTHEAD_NAME	VARCHAR2 (300 BYTE)	Y	ФИО первого руководителя (для юридических лиц)
MEMBER_AC_SECONDNAME	VARCHAR2 (300 BYTE)	Y	Фамилия (для физических лиц и ИП)
MEMBER_AC_FIRSTNAME	VARCHAR2 (300 BYTE)	Y	Имя (для физических лиц и ИП)
MEMBER_AC_MIDDLENAME	VARCHAR2 (300 BYTE)	Y	Отчество (для физических лиц и ИП)
MEMBER_AC_DOC_TYPECODE	NUMBER	Y	Код типа документа, удостоверяющего личность (справочник 100) (для физических лиц и ИП)
MEMBER_AC_DOC_NUMBER	VARCHAR2 (50 BYTE)	Y	Номер документа, удостоверяющего личность (для физических лиц и ИП)
MEMBER_AC_DOC_SERIES	VARCHAR2 (300 BYTE)	Y	Серия документа, удостоверяющего личность (для физических лиц и ИП)
MEMBER_AC_DOC_WHOM	VARCHAR2 (300 BYTE)	Y	Кем выдан документ, удостоверяющий

			личность (для физических лиц и ИП)
MEMBER_AC_DOC_DATE	DATE	Y	Когда выдан документ, удостоверяющий личность (для физических лиц и ИП)
MEMBER_AC_BIRTH_DATE	DATE	Y	Дата рождения (для физических лиц и ИП)
MEMBER_AC_BIRTH_PLACE	VARCHAR2 (1000 BYTE)	Y	Место рождения (для физических лиц и ИП)
MEMBER_UR_FOUNDERS_COUNT	NUMBER	Y	Количество учредителей участника
MEMBER_ISCLIENT	NUMBER	Y	Является ли клиентом СФМ (справочник 1020)
MEMBER_ISNOTNAMED	NUMBER	Y	Флаг, нельзя ли установить имя/наименование (1 - нельзя установить, 0 - можно)
MEMBER_MEMBERCODE	NUMBER	Y	Участник (справочник 1013)
MEMBER_REG_AREA_CODE	NUMBER	Y	Юридический адрес - код области
MEMBER_REG_REGION_CODE	NUMBER	Y	Юридический адрес - код района
MEMBER_REG_SITY_CODE	NUMBER	Y	Юридический адрес - код населенного пункта
MEMBER_REG_STREET_CODE	NUMBER	Y	Юридический адрес - код улицы
MEMBER_REG_HOUSE_CODE	NUMBER	Y	Юридический адрес - код дома
MEMBER_REG_OFFICE_CODE	NUMBER	Y	Юридический адрес - код офиса
MEMBER_SEAT_AREA_CODE	NUMBER	Y	Фактический адрес - код области
MEMBER_SEAT_REGION_CODE	NUMBER	Y	Фактический адрес - код района
MEMBER_SEAT_SITY_CODE	NUMBER	Y	Фактический адрес - код населенного

			пункта
MEMBER_SEAT_STREET_CODE	NUMBER	Y	Фактический адрес - код улицы
MEMBER_SEAT_HOUSE_CODE	NUMBER	Y	Фактический адрес - код дома
MEMBER_SEAT_OFFICE_CODE	NUMBER	Y	Фактический адрес - код офиса
MEMBER_UR_OPF_CODE	NUMBER	Y	ОПФ код юридического лица
MEMBER_UR_FISTHEAD_SECONDNAME	VARCHAR2 (300 BYTE)	Y	Фамилия первого руководителя (для юридических лиц)
MEMBER_UR_FISTHEAD_FIRSTNAME	VARCHAR2 (300 BYTE)	Y	Имя первого руководителя (для юридических лиц)
MEMBER_UR_FISTHEAD_MIDDLENAME	VARCHAR2 (300 BYTE)	Y	Отчество первого руководителя (для юридических лиц)
MONEY_TRANS_SYS	NUMBER	Y	Система перевода денег
MEMBER_BANK_CITY	VARCHAR2 (300 BYTE)	Y	Наименование населенного пункта, в котором расположен банк
MEMBER_BANK_OFFSHORE_ADDR	NUMBER	Y	Код оффшорной зоны анализа 1071

30 IMP_MESSINFO - Сведения о форме ФМ-1 (Импорт)

Таблица 30 - Сведения о форме ФМ-1 (Импорт)

Имя	Тип	Обнуляемо е поле	Описание
LOG_ID	NUMBER	N	ID лога загрузки
MESS_OPER_STATUS	NUMBER	Y	Состояние операции
MESS_REASON_CODE	NUMBER	Y	Основание для подачи сообщения (справочник 1011)
MESS_SUSPIC_CODE	NUMBER	Y	Критерий подозрительности (если выбрано основание - подозрительная операция)
OPER_NUMBER	VARCHAR2 (300 BYTE)	Y	Номер операции
OPER_IDVIEW	NUMBER	Y	Код вида операции (справочник 1004)
OPER_IDTYPE	NUMBER	Y	Код ЕКНП (справочник 1017)
OPER_MEMBERS_COUNT	NUMBER	Y	Количество участников в операции

OPER_CURRENCY_CODE	NUMBER	Y	Код валюты операции (справочник 1018)
OPER_CURRENCY_AMOUNT	NUMBER	Y	Сумма операции в валюте ее проведения
OPER_TENGE_AMOUNT	NUMBER	Y	Сумма операции в тенге
OPER_REASON	VARCHAR2 (300 BYTE)	Y	Основание совершения операции
OPER_DOC_DATE	DATE	Y	Дата документа, на основании которого проведена операция
OPER_DOC_NUMBER	VARCHAR2 (300 BYTE)	Y	Номер документа, на основании которого проведена операция
OPER_SUSP_FIRST	NUMBER	Y	Код признака подозрительности операции (справочник 1008)
OPER_SUSP_SECOND	NUMBER	Y	1-й дополнительный код признака подозрительности операции (справочник 1008)
OPER_SUSP_THIRD	NUMBER	Y	2-й дополнительный код признака подозрительности операции (справочник 1008)
OPER_DIFFICULTIES	VARCHAR2 (3000 BYTE)	Y	Описание возникших затруднений квалификации операции как подозрительной
OPER_DOPINFO	VARCHAR2 (3000 BYTE)	Y	Дополнительная информация по операции
OPER_ISNOTIDTYPED	NUMBER	Y	Флаг - Нельзя установить код ЕКНП (1 - да (нельзя), 0 - нет (установлен))
OPER_TRANS_DATE	DATE	Y	Время завершения/начала/приостановки операции
OPER_MERCH_TYPES	NUMBER	Y	Код вида имущества
OPER_MERCH_REGINFO	VARCHAR2 (50 BYTE)	Y	Регистрационный номер имущества
OPER_REFERS_COUNT	NUMBER	Y	Количество связанных форм
MESS_TRANS_DATE	DATE	Y	Дата время операции

31 IMP_REFER - Импорт сообщений (PKG_IMPORT) - связанные формы ФМ-1

Таблица 31 - Импорт сообщений (PKG_IMPORT) - связанные формы ФМ-1

Имя	Тип	Обнуляемое поле	Описание
LOG_ID	NUMBER	N	Идентификатор основного сообщения
REFERID	NUMBER (22, 0)	N	Уникальный идентификатор

REFER_DOC_NUM	VARCHAR2 (50 BYTE)	Y	Номер связанного сообщения
REFER_DOC_DATE	DATE	Y	Дата связанного сообщения
REFER_DOC_OPER	VARCHAR2 (50 BYTE)	Y	Номер операции в связанной форме

32 КАТО - Справочник КАТО

Таблица 32 - Справочник КАТО

Имя	Тип	Обнуляемое поле	Описание
TE	CHAR (9 BYTE)	N	Идентификатор
AB	CHAR (2 BYTE)	Y	Часть блока идентификационного кода
CD	CHAR (2 BYTE)	Y	Часть блока идентификационного кода
EF	CHAR (2 BYTE)	Y	Для кодирования объектов районного уровня
HIJ	CHAR (3 BYTE)	Y	Для кодирования поселка, аула/села, крестьянских и иных поселений
K	CHAR (1 BYTE)	Y	Обозначает тип местности и на всех уровнях имеет следующие значения: K = 0 - республика, область; K = 1 - городская местность; K = 2 - сельская местность; K = 3 - городская или поселковая администрация, имеющая в подчинении населенные пункты, относящиеся к сельской местности; K = 4 - район, аульный/сельский округ, имеющий в подчинении населенные пункты, относящиеся к городской местности
KAZ_NAME	NVARCHAR2 (600 CHAR)	Y	Наименование объекта на казахском языке
RUS_NAME	VARCHAR2 (300 BYTE)	Y	Наименование объекта на русском языке
SOATO	CHAR (10 BYTE)	Y	СОАТО
TENUMBER	NUMBER	Y	Идентификатор
TEPARENT	NUMBER	Y	Идентификатор родителя
ALTERMODE	NUMBER	Y	Режим изменения записи

			(-1 - удалить, 0 - добавить, 1 - изменить)
ALTERDATE	DATE	Y	Дата изменения записи

33 LOGWORKTAB - Служебный журнал отладочных сообщений

Таблица 33 - Служебный журнал отладочных сообщений

Имя	Тип	Обнуляемое поле	Описание
LOGTEXT	VARCHAR2 (500 BYTE)	Y	Текст сообщения
LOGTIME	DATE	Y	Время записи в журнал

34 MESSAGES_CFM_XML - Подписанные цифровой подписью XML-документы, которые были отправлены в КФМ

Таблица 34 - Подписанные цифровой подписью XML-документы, которые были отправлены в КФМ

Имя	Тип	Обнуляемое поле	Описание
MESS_CFM_ID	NUMBER	N	Идентификатор сообщения
TRANSFORMTYPE	NUMBER	N	Тип содержимого документа
MESSXML	CLOB	Y	Содержимое XML-документа, включая ЭЦП
EXTERRORCODE	NUMBER	Y	Код ошибки отправки документа (-1 - без ошибок)

35 MESSAGES_FIELD_DIC - Разбор полей xml

Таблица 35 - Разбор полей xml

Имя	Тип	Обнуляемое поле	Описание
MESS_TYPE	NUMBER (38, 0)	N	Тип сообщения
VERSION_ID	NUMBER	N	Идентификатор версии сообщения
FIELD_NAME	VARCHAR2 (100 BYTE)	N	Имя поля на русском языке
FIELD_DESCRIPTION	VARCHAR2 (200 BYTE)	Y	Описание имени поля
FIELD_TYPE	VARCHAR2 (16 BYTE)	Y	Тип поля

FIELD_LEN	NUMBER (10, 0)	Y	Длина поля
FIELD_XPATH	VARCHAR2 (4000 BYTE)	N	Xpath-Запрос
FIELD_ID	NUMBER	N	Идентификатор поля
FIELD_NAME_KZ	NVARCHAR2 (200 CHAR)	Y	Имя поля на казахском языке
FIELD_NUM_IN_FORM	VARCHAR2 (10 BYTE)	Y	Порядковый номер на форме
FIELD_DIC_NUM	NUMBER	Y	Номер справочника
FIELD_DIC_TYPE	NUMBER	Y	Тип справочника 0 - Analyticcodes, 1 -isar
ROOTTAG	VARCHAR2 (100 BYTE)	Y	Корневой элемент для построения списка
CHECKEDTAG	VARCHAR2 (100 BYTE)	Y	Искомый элемент для построения списка

36 MESSAGES_LIST_DESCR - Соотношение этапов и состояний обработки к запрашиваемой информации списка сообщений типа listid

Таблица 36 - Соотношение этапов и состояний обработки к запрашиваемой информации списка сообщений типа listid

Имя	Тип	Обнуляемое поле	Описание
TABLERNAME	VARCHAR2 (50 BYTE)	N	Имя таблицы (рабочего места) для выборки
STAGESID	NUMBER	N	Этап обработки сообщения
STATUSID	NUMBER	N	Статус сообщения
DOCTYPE	NUMBER	N	Тип документа
DESCR_RUS	VARCHAR2 (100 BYTE)	Y	Описание на русском языке
DESCR_EN	VARCHAR2 (100 BYTE)	Y	Описание на английском языке
DESCR_KAZ	NVARCHAR2 (100 CHAR)	Y	Описание на казахском языке

37 MESSAGES_LIST_DIC - Виды списков сообщений для выборки

Таблица 37 - Виды списков сообщений для выборки

Имя	Тип	Обнуляемое поле	Описание
TABLERNAME	VARCHAR2 (50 BYTE)	N	Имя таблицы (рабочего места) для выборки
LISTID	NUMBER	N	ID списка
LISTNAME	VARCHAR2	N	Наименование выборки на

	(200 BYTE)		русском языке
LISTNUM	NUMBER	Y	Номер выборки для данной таблицы (рабочего места)
ROLEDESTINATION	NUMBER	Y	Код группы ролей
ROLEMODULE	VARCHAR2 (30 BYTE)	Y	Имя модуля
SHOWPRIORITY	NUMBER	Y	Приоритет отображения
LISTEXCLUDE	NUMBER	Y	Параметр исключения сообщений заданного типа из других выборок по типу пользователя (1 - нужно, 0 - не нужно)
LISTNAME_EN	VARCHAR2 (200 BYTE)	Y	Наименование выборки на английском языке
LISTNAME_KAZ	NVARCHAR2 (200 CHAR)	Y	Наименование выборки на казахском языке

38 MESSAGES_LIST_SETUP - Соотношение этапов и состояний обработки к запрашиваемой информации списка сообщений типа listid

Таблица 38 - Соотношение этапов и состояний обработки к запрашиваемой информации списка сообщений типа listid

Имя	Тип	Обнуляемое поле	Описание
LISTID	NUMBER	N	ID списка сообщений
STAGESID	NUMBER	N	Этап обработки сообщения
STATUSID	NUMBER	N	Статус сообщения
DOCTYPE	NUMBER	N	Тип документа

39 MESSAGES_ROOT_PREFIXES - Настройка корневых узлов для сообщений

Таблица 39 - Настройка корневых узлов для сообщений

Имя	Тип	Обнуляемое поле	Описание
ROOTNAME	VARCHAR2 (50 BYTE)	N	Наименование корневого узла
PREFIXXPATH	VARCHAR2 (500 BYTE)	N	Путь 1
MAINDOCPATH	VARCHAR2 (500 BYTE)	Y	Путь 2

40 MESSAGES_TEMPLATES - Шаблоны отображения

Таблица 40 - Шаблоны отображения

Имя	Тип	Обнуляемое поле	Описание
VERSIONCODE	VARCHAR2 (36 CHAR)	N	Версия сообщения
IS_EDITABLE	NUMBER (1, 0)	N	0 - не редактируемый шаблон, 1 - редактируемый шаблон
CREATION_DATE	DATE	N	Дата создания записи
TEMPLATE	BLOB	N	Тело шаблона

41 MESSAGES_TYPES - Типы сообщений

Таблица 41 - Типы сообщений

Имя	Тип	Обнуляемое поле	Описание
MESS_TYPE	NUMBER	N	Код типа сообщения
MESS_NAME	VARCHAR2 (400 BYTE)	N	Наименование на русском языке
MESS_DESCRIPTION	VARCHAR2 (4000 BYTE)	Y	Описание
MESS_NAME_KZ	NVARCHAR2 (400 CHAR)	N	Наименование на казахском языке

42 MESSAGES_VERSIONS - Версии сообщений

Таблица 42 - Версии сообщений

Имя	Тип	Обнуляемое поле	Описание
MESS_TYPE	NUMBER	N	Тип сообщения
VERSIONCODE	VARCHAR2 (36 CHAR)	N	Код версии
BEGINDATE	DATE	N	Дата начала действия версии сообщения
ENDDATE	DATE	Y	Дата окончания действия версии сообщения
VERSIONID	NUMBER (38, 0)	N	Идентификатор версии сообщения
MESSXMLSCHEMA	CLOB	Y	XSL преобразование для предварительного просмотра и печати
OUTERXML	CLOB	Y	XSL преобразование для экспорта во внутренний сегмент

SHORTNAME	VARCHAR2 (100 CHAR)	Y	Краткое наименование
STATE	NUMBER	Y	Состояние версии сообщения: 1 - обрабатывается, остальные типы не обрабатываются, действительно для уведомлений
XML_SCHEMA	BLOB	Y	Xml-схема версии сообщения

43 MESS_CFM - Общая информация о пришедшем/созданном в СФМ сообщении

Таблица 43 - Общая информация о пришедшем/созданном в СФМ сообщении

Имя	Тип	Обнуляемое поле	Описание
MESS_CFM_ID	NUMBER	N	Идентификатор записи о сообщении
MESS_TYPE	NUMBER	Y	Тип сообщения (таблица messages_types)
MESS_VERSION	VARCHAR2 (50 BYTE)	N	Версия (таблица messages_versions)
MESS_DOCID	VARCHAR2 (50 BYTE)	N	Уникальный идентификатор сообщения (DocumentUniqueIdentifier)
MESS_PARENTID	NUMBER	Y	Идентификатор записи - предка сообщения
RECEIVE_DATE	DATE	Y	Дата получения/создания документа
SEND_DATE	DATE	Y	Дата отправки документа
SENDER	VARCHAR2 (100 BYTE)	Y	Отправитель (краткое имя)
RECEIVER	VARCHAR2 (100 BYTE)	Y	Получатель (краткое имя)
STATUS	NUMBER	Y	Статус сообщения
STAGE	NUMBER	Y	Стадия обработки сообщения
EXT_ERR_CODE	NUMBER	Y	Признак наличия внешней ошибки при сохранении
INT_ERR_CODE	NUMBER	Y	Признак наличия ошибки в сохраняемых данных
MESS_FORM_GUID	VARCHAR2 (50 BYTE)	Y	Форматированный GUID документа

44 MESS_CFM_ANNOUNCE_ACCOUNTS - Сведения о счетах участника в СФМ

Таблица 44 - Сведения о счетах участника в СФМ

Имя	Тип	Обнуляемое поле	Описание
MESS_CFM_ID	NUMBER	N	ID сообщения
MEMBERID	NUMBER	N	ID участника операции
ACCOUNTNUMBER	VARCHAR2 (300 BYTE)	Y	4.7.1.4 Номер счета
BANKNAME	VARCHAR2 (300 BYTE)	Y	4.7.1.2 Наименование банка
BANKCODE	VARCHAR2 (50 BYTE)	Y	4.7.1.3 Код банка
BANKADDRESS	VARCHAR2 (1000 BYTE)	Y	4.7.1.1 Страна местонахождения банка
ACCOUNTID	NUMBER	N	ID записи о счете

45 MESS_CFM_ANNOUNCE_CONT - Ответственное должностное лицо субъекта финансового мониторинга, направившего форму ФМ-1

Таблица 45 - Ответственное должностное лицо субъекта финансового мониторинга, направившего форму ФМ-1

Имя	Тип	Обнуляемое поле	Описание
MESS_CFM_ID	NUMBER	N	Идентификатор записи о сообщении
CONTACT_SECONDNAME	VARCHAR2 (300 BYTE)	Y	2.7 (1) Ф.И.О. - Фамилия
CONTACT_FIRSTNAME	VARCHAR2 (300 BYTE)	Y	2.7 (2) Ф.И.О. - Имя
CONTACT_MIDDLENAME	VARCHAR2 (300 BYTE)	Y	2.7 (3) Ф.И.О. - Отчество
CONTACT_JOB	VARCHAR2 (300 BYTE)	Y	2.7.1 Должность ответственного должностного лица
CONTACT_PHONE	VARCHAR2 (300 BYTE)	Y	2.8 Контактный телефон
CONTACT_EMAIL	VARCHAR2 (100 BYTE)	Y	2.9 Электронная почта

46 MESS_CFM_ANNOUNCE_FOUND - Регистрационные данные об учредителях участника

Таблица 46 - Регистрационные данные об учредителях участника

Имя	Тип	Обнуляемое поле	Описание
MESS_CFM_ID	NUMBER	N	Идентификатор записи о сообщении
MEMBER_ID	NUMBER	N	ID участника операции
FOUNDER_TYPE	NUMBER	Y	Код типа учредителя операции (справочник 10)
FOUNDER_MAINCODE	VARCHAR2 (12 BYTE)	Y	ИИН/БИН
FOUNDER_REG_COUNRYCODE	NUMBER	Y	Юридический адрес - код страны (справочник 1019)
FOUNDER_REG_AREA	VARCHAR2 (300 BYTE)	Y	Юридический адрес - область
FOUNDER_REG_REGION	VARCHAR2 (300 BYTE)	Y	Юридический адрес - район
FOUNDER_REG_SITY	VARCHAR2 (300 BYTE)	Y	Юридический адрес - населенный пункт
FOUNDER_REG_STREET	VARCHAR2 (300 BYTE)	Y	Юридический адрес - улица/проспект/мр-н
FOUNDER_REG_HOUSE	VARCHAR2 (300 BYTE)	Y	Юридический адрес - № дома
FOUNDER_REG_OFFICE	VARCHAR2 (300 BYTE)	Y	Юридический адрес - № офиса (при наличии)
FOUNDER_REG_POSTCODE	NUMBER	Y	Юридический адрес - почтовый индекс
FOUNDER_SEAT_COUNRYCODE	NUMBER	Y	Фактический адрес - код страны (справочник 1019)
FOUNDER_SEAT_AREA	VARCHAR2 (300 BYTE)	Y	Фактический адрес - область
FOUNDER_SEAT_REGION	VARCHAR2 (300 BYTE)	Y	Фактический адрес - район
FOUNDER_SEAT_SITY	VARCHAR2 (300 BYTE)	Y	Фактический адрес - населенный пункт
FOUNDER_SEAT_STREET	VARCHAR2 (300 BYTE)	Y	Фактический адрес - улица/проспект/мр-н
FOUNDER_SEAT_HOUSE	VARCHAR2 (300 BYTE)	Y	Фактический адрес - № дома
FOUNDER_SEAT_OFFICE	VARCHAR2	Y	Фактический адрес -

	(300 BYTE)		№ офиса (при наличии)
FOUNDER_SEAT_POSTCODE	NUMBER	Y	Фактический адрес - почтовый индекс
FOUNDER_UR_NAME	VARCHAR2 (1000 BYTE)	Y	4.9.2.1 Наименование (для юридического лица и ИП)
FOUNDER_UR_RESIDENCE	NUMBER	Y	Резидентство (1 - резидент, 0 - не резидент)(для юридического лица)
FOUNDER_UR_RESIDENCE_C_CODE	NUMBER	Y	4.9.2 Код страны резидентства (если не резидент)(для юридического лица)
FOUNDER_UR_REG_WHOM	VARCHAR2 (300 BYTE)	Y	Орган регистрации (для юридического лица)
FOUNDER_UR_REG_NUMBER	VARCHAR2 (300 BYTE)	Y	Номер государственной регистрации (для юридического лица)
FOUNDER_UR_REG_DATE	DATE	Y	Дата регистрации (для юридического лица)
FOUNDER_UR_TAXCODE	VARCHAR2 (12 BYTE)	Y	РНН
FOUNDER_AC_SECONDDNAME	VARCHAR2 (300 BYTE)	Y	4.9.1.2.1 Фамилия (для физических лиц и ИП)
FOUNDER_AC_FIRSTNAME	VARCHAR2 (300 BYTE)	Y	4.9.1.2.2 Имя (для физических лиц и ИП)
FOUNDER_AC_MIDDLENAME	VARCHAR2 (300 BYTE)	Y	4.9.1.2.3 Отчество (для физических лиц и ИП)
FOUNDER_AC_BIRTH_DATE	DATE	Y	Дата рождения (для физических лиц и ИП)
FOUNDER_AC_REG_NUMBER	VARCHAR2 (50 BYTE)	Y	Номер паспорта (для физических лиц и ИП)
FOUNDER_AC_REG_SERIES	VARCHAR2 (300 BYTE)	Y	Серия паспорта (для физических лиц и ИП)
FOUNDER_AC_REG_WHOM	VARCHAR2 (300 BYTE)	Y	Кем выдан паспорт (для физических лиц и ИП)
FOUNDER_AC_REG_DATE	DATE	Y	Когда выдан паспорт (для физических лиц и ИП)

FOUNDER_ID	NUMBER	N	ID учредителя участника операции
FOUNDER_UR_OPF_CODE	NUMBER	Y	4.9.1.1 ОПФ код (для юридического лица и ИП)

47 MESS_CFM_ANNOUNCE_INFO - Общая информация об информационном сообщении

Таблица 47 - Общая информация об информационном сообщении

Имя	Тип	Обнуляемое поле	Описание
MESS_CFM_ID	NUMBER	N	Идентификатор записи о сообщении
MESS_NUMBER	NUMBER	Y	1.1 Внутренний для CFM номер сообщения
MESS_DATE	DATE	Y	1.2 Дата сообщения
MESS_TYPE	NUMBER	Y	1.3 Вид документа (справочник 1009)
MESS_OPER_STATUS	NUMBER	Y	1.4 Состояние операции (справочник 1010)
MESS_REASON_CODE	NUMBER	Y	1.5 Основание для подачи сообщения (справочник 1011)
MESS_SUSPIC_CODE	NUMBER	Y	1.5.1 Критерий подозрительности (если выбрано основание - подозрительная операция)
MESS_TRANS_DATE	DATE	Y	1.4 Дата время операции

48 MESS_CFM_ANNOUNCE_MEMB - Сведения об участниках операции, подлежащей финансовому мониторингу, общие для всех типов

Таблица 48 - Сведения об участниках операции, подлежащей финансовому мониторингу, общие для всех типов

Имя	Тип	Обнуляемое поле	Описание
MESS_CFM_ID	NUMBER	N	Идентификатор записи о сообщении
MEMBER_ID	NUMBER	N	ID участника операции
MEMBER_KIND	NUMBER	Y	4.3 Вид участника операции (справочник 1006)

MEMBER_ROLE	NUMBER	Y	Участие в операции (справочник 102)
MEMBER_RESIDENCE	NUMBER	Y	Резидентство (1 - резидент, 0 - не резидент)
MEMBER_RESIDENCE_COUNTRYCODE	NUMBER	Y	Код страны резидентства (если не резидент)
MEMBER_TYPE	NUMBER	Y	4.5 Код типа участника операции (справочник 10)
MEMBER_FOREIGN	NUMBER	Y	4.6 Код показателя иностранного публичного лица и аффилированных с ним лиц (справочник 1014)
MEMBER_FOREIGN_ADD	VARCHAR2 (3000 BYTE)	Y	Дополнительное поле к коду показателя иностранного публичного лица и аффилированных с ним лиц (в случае выбора)
MEMBER_BANK_CODE	VARCHAR2 (50 BYTE)	Y	4.7.1.3 Код банка-корреспондента участника операции
MEMBER_BANK_NAME	VARCHAR2 (300 BYTE)	Y	4.7.1.2 Наименование банка-корреспондента участника операции
MEMBER_BANK_ACCOUNT	VARCHAR2 (300 BYTE)	Y	4.7.1.4 Номер счета в банке-корреспонденте участника операции
MEMBER_BANK_ADDRESS	VARCHAR2 (1000 BYTE)	Y	4.7.1.1 Адрес банка-корреспондента участника операции
MEMBER_TAXCODE	VARCHAR2 (12 BYTE)	Y	4.11 РНН
MEMBER_OKPO	VARCHAR2	Y	ОКПО

	(12 BYTE)		
MEMBER_OKED	VARCHAR2 (5 BYTE)	Y	4.12 ОКЭД
MEMBER_MAINCODE	VARCHAR2 (32 CHAR)	Y	4.13 ИИН/БИН
MEMBER_PHONE	VARCHAR2 (300 BYTE)	Y	4.22 Контактный телефон
MEMBER_EMAIL	VARCHAR2 (300 BYTE)	Y	4.23 Электронная почта
MEMBER_REG_COUNRYCODE	NUMBER	Y	4.21 Юридический адрес - код страны (справочник 1019)
MEMBER_REG_AREA	VARCHAR2 (300 BYTE)	Y	4.21.1 Юридический адрес - область
MEMBER_REG_REGION	VARCHAR2 (300 BYTE)	Y	4.21.2 Юридический адрес - район
MEMBER_REG_SITY	VARCHAR2 (300 BYTE)	Y	4.21.3 Юридический адрес - населенный пункт
MEMBER_REG_STREET	VARCHAR2 (300 BYTE)	Y	4.21.4 Юридический адрес - улица/проспект/мр-н
MEMBER_REG_HOUSE	VARCHAR2 (300 BYTE)	Y	4.21.5 Юридический адрес - № дома
MEMBER_REG_OFFICE	VARCHAR2 (300 BYTE)	Y	4.21.6 Юридический адрес - № офиса (при наличии)
MEMBER_REG_POSTCODE	NUMBER	Y	4.21.7 Юридический адрес - почтовый индекс
MEMBER_SEAT_COUNRYCODE	NUMBER	Y	4.24 Фактический адрес - код страны (справочник 1019)
MEMBER_SEAT_AREA	VARCHAR2 (300 BYTE)	Y	4.24.1 Фактический адрес - область
MEMBER_SEAT_REGION	VARCHAR2 (300 BYTE)	Y	4.24.2 Фактический адрес - район
MEMBER_SEAT_SITY	VARCHAR2 (300 BYTE)	Y	4.24.3 Фактический адрес - населенный

			пункт
MEMBER_SEAT_STREET	VARCHAR2 (300 BYTE)	Y	4.24.4 Фактический адрес - улица/проспект/мр -н
MEMBER_SEAT_HOUSE	VARCHAR2 (300 BYTE)	Y	4.24.5 Фактический адрес - № дома
MEMBER_SEAT_OFFICE	VARCHAR2 (300 BYTE)	Y	4.24.6 Фактический адрес - № офиса (при наличии)
MEMBER_SEAT_POSTCODE	NUMBER	Y	4.24.7 Фактический адрес - почтовый индекс
MEMBER_COMMENTS	VARCHAR2 (3000 BYTE)	Y	4.25 Дополнительная информация об участнике операции
MEMBER_UR_NAME	VARCHAR2 (1000 BYTE)	Y	4.8.1.2 Наименование участника (для юридических лиц)
MEMBER_UR_FISTHEAD_NAME	VARCHAR2 (300 BYTE)	Y	4.10 ФИО первого руководителя (для юридических лиц)
MEMBER_AC_SECONDNAME	VARCHAR2 (300 BYTE)	Y	4.14.1.1 Фамилия (для физических лиц и ИП)
MEMBER_AC_FIRSTNAME	VARCHAR2 (300 BYTE)	Y	4.14.1.2 Имя (для физических лиц и ИП)
MEMBER_AC_MIDDLENAME	VARCHAR2 (300 BYTE)	Y	4.14.1.3 Отчество (для физических лиц и ИП)
MEMBER_AC_DOC_TYPECODE	NUMBER	Y	4.15 Код типа документа, удостоверяющего личность (справочник 100)(для физических лиц и ИП)
MEMBER_AC_DOC_NUMBER	VARCHAR2 (50 BYTE)	Y	4.16.1 Номер документа, удостоверяющего личность (для физических лиц и

			ИП)
MEMBER_AC_DOC_SERIES	VARCHAR2 (300 BYTE)	Y	4.16.2 Серия документа, удостоверяющего личность (для физических лиц и ИП)
MEMBER_AC_DOC_WHOM	VARCHAR2 (300 BYTE)	Y	4.17 Кем выдан документ, удостоверяющий личность (для физических лиц и ИП)
MEMBER_AC_DOC_DATE	DATE	Y	4.18 Когда выдан документ, удостоверяющий личность (для физических лиц и ИП)
MEMBER_AC_BIRTH_DATE	DATE	Y	4.19 Дата рождения (для физических лиц и ИП)
MEMBER_AC_BIRTH_PLACE	VARCHAR2 (1000 BYTE)	Y	4.20 Место рождения (для физических лиц и ИП)
MEMBER_ISCLIENT	NUMBER	Y	4.2 Является ли клиентом СФМ (справочник 1020)
MEMBER_ISNOTNAMED	NUMBER	Y	4.8.2 Флаг, нельзя ли установить имя/наименование (1 - нельзя установить, 0 - можно)
MEMBER_MEMBERCODE	NUMBER	Y	4.1 Участник (справочник 1013)
MEMBER_REG_AREA_CODE	NUMBER	Y	4.21.1 Юридический адрес - код области
MEMBER_REG_REGION_CODE	NUMBER	Y	4.21.2 Юридический адрес - код района
MEMBER_REG_SITY_CODE	NUMBER	Y	4.21.3 Юридический адрес - код населенного пункта

MEMBER_REG_STREET_CODE	NUMBER	Y	Юридический адрес - код улицы из ИС АР (не используется)
MEMBER_REG_HOUSE_CODE	NUMBER	Y	Юридический адрес - код дома из ИС АР (не используется)
MEMBER_REG_OFFICE_CODE	NUMBER	Y	Юридический адрес - код офиса из ИС АР (не используется)
MEMBER_SEAT_AREA_CODE	NUMBER	Y	4.24.1 Фактический адрес - код области
MEMBER_SEAT_REGION_CODE	NUMBER	Y	4.24.2 Фактический адрес - код района
MEMBER_SEAT_SITY_CODE	NUMBER	Y	4.24.3 Фактический адрес - код населенного пункта
MEMBER_SEAT_STREET_CODE	NUMBER	Y	Фактический адрес - код улицы из ИС АР (не используется)
MEMBER_SEAT_HOUSE_CODE	NUMBER	Y	Фактический адрес - код дома из ИС АР (не используется)
MEMBER_SEAT_OFFICE_CODE	NUMBER	Y	Фактический адрес - код офиса из ИС АР (не используется)
MEMBER_UR_OPF_CODE	NUMBER	Y	4.8.1.1 ОПФ код юридического лица
MEMBER_UR_FISTHEAD_SECONDNAME	VARCHAR2 (300 BYTE)	Y	4.10.1 Фамилия первого руководителя (для юридических лиц)
MEMBER_UR_FISTHEAD_FIRSTNAME	VARCHAR2 (300 BYTE)	Y	4.10.2 Имя первого руководителя (для юридических лиц)
MEMBER_UR_FISTHEAD_MIDDLENAME	VARCHAR2 (300 BYTE)	Y	4.10.3 Отчество первого руководителя (для юридических лиц)
MONEY_TRANS_SYS	NUMBER	Y	4.7.1.2.1 Система перевода денег

MEMBER_BANK_CITY	VARCHAR2 (300 BYTE)	Y	4.7.1.1 Наименование населенного пункта, в котором расположен банк
MEMBER_BANK_OFFSHORE_ADDR	NUMBER	Y	4.7.1.1 Код оффшорной зоны аналитика 1071
MEMBER_BANK_IS_OFFSHORE	NUMBER	Y	4.7.1.1 Признак нахождения банка участника в оффшорной зоне
FOUND_COUNT_TEMP	NUMBER	Y	Технологическое поле для контроля заполнения 4.9

**49 MESS_CFM_ANNOUNCE_OPER - Информация об операции,
подлежащей финансовому мониторингу**

Таблица 49 - Информация об операции, подлежащей финансовому мониторингу

Имя	Тип	Обнуляемое поле	Описание
MESS_CFM_ID	NUMBER	N	Идентификатор записи о сообщении
OPER_NUMBER	VARCHAR2 (300 BYTE)	Y	3.1 Номер операции
OPER_IDVIEW	NUMBER	Y	3.2 Код вида операции (справочник 1004)
OPER_IDTYPE	NUMBER	Y	3.3.1 Код ЕКНП (справочник 1017)
OPER_MEMBERS_COUNT	NUMBER	Y	3.4 Количество участников в операции
OPER_CURRENCY_CODE	NUMBER	Y	3.5 Код валюты операции (справочник 1018)
OPER_CURRENCY_AMOUNT	NUMBER	Y	3.6 Сумма операции в валюте ее проведения
OPER_TENGE_AMOUNT	NUMBER	Y	3.7 Сумма операции в тенге
OPER_REASON	VARCHAR2 (300 BYTE)	Y	3.8 Основание совершения операции
OPER_DOC_DATE	DATE	Y	3.9.1 Дата документа, на основании которого проведена операция
OPER_DOC_NUMBER	VARCHAR2 (300 BYTE)	Y	3.9.2 Номер документа, на основании которого проведена операция
OPER_SUSP_FIRST	NUMBER	Y	3.10 Код признака

			подозрительности операции (справочник 1008)
OPER_SUSP_SECOND	NUMBER	Y	3.11 1-й дополнительный код признака подозрительности операции (справочник 1008)
OPER_SUSP_THIRD	NUMBER	Y	3.12 2-й дополнительный код признака подозрительности операции (справочник 1008)
OPER_DIFFICULTIES	VARCHAR2 (3000 BYTE)	Y	3.13 Описание возникших затруднений квалификации операции как подозрительной
OPER_DOPINFO	VARCHAR2 (3000 BYTE)	Y	3.14 Дополнительная информация по операции
OPER_ISNOTIDTYPED	NUMBER	Y	3.3.2 Флаг - Нельзя установить код ЕКНП (1 - да (нельзя), 0 - нет (установлен))
OPER_TRANS_DATE	DATE	Y	1.4 Время завершения/начала/приостановки операции
OPER_MERCH_TYPES	NUMBER	Y	3.2.2.1 Код вида имущества
OPER_MERCH_REGINFO	VARCHAR2 (50 BYTE)	Y	3.2.2.2 Регистрационный номер имущества
OPER_REFERS_COUNT	NUMBER	Y	Количество связей с иными формами

50 MESS_CFM_ANNOUNCE_SUBJ - Сведения о субъекте финансового мониторинга, направившем форму ФМ-1

Таблица 50 - Сведения о субъекте финансового мониторинга, направившем форму ФМ-1

Имя	Тип	Обнуляемое поле	Описание
MESS_CFM_ID	NUMBER	N	Идентификатор записи о сообщении
CFM_CODE	NUMBER	Y	2.1 Код субъекта финансового мониторинга (справочник 1005)
CFM_NAME	VARCHAR2 (1000 BYTE)	Y	2.2.1.2 Наименование субъекта финансового мониторинга
CFM_TAXCODE	VARCHAR2 (12 BYTE)	Y	2.3 РНН
CFM_MAINCODE	VARCHAR2 (12 BYTE)	Y	2.4 ИИН/БИН
CFM_SEAT_AREA	VARCHAR2 (300 BYTE)	Y	2.5.1 Адрес места нахождения - Область

CFM_SEAT_REGION	VARCHAR2 (300 BYTE)	Y	2.5.2 Адрес места нахождения - Район
CFM_SEAT_SITY	VARCHAR2 (300 BYTE)	Y	2.5.3 Адрес места нахождения - Город
CFM_SEAT_STREET	VARCHAR2 (300 BYTE)	Y	2.5.4 Адрес места нахождения - Улица/проспект/мр-н
CFM_SEAT_HOUSE	VARCHAR2 (300 BYTE)	Y	2.5.5 Адрес места нахождения - № дома
CFM_SEAT_OFFICE	VARCHAR2 (300 BYTE)	Y	2.5.6 Адрес места нахождения - № офиса (при наличии)
CFM_SEAT_POSTCODE	VARCHAR2 (300 BYTE)	Y	2.5.7 Адрес места нахождения - Почтовый индекс
CFM_ISAC	NUMBER	Y	Является ли СФМ физическим лицом или индивидуальным предпринимателем (0 - нет, 1 - да)
CFM_DOC_TYPECODE	NUMBER	Y	2.6 Код типа документа, удостоверяющего личность (для физических лиц и ИП)
CFM_DOC_NUMBER	VARCHAR2 (50 BYTE)	Y	2.6.1.1 Номер документа удостоверяющего личность (для физических лиц и ИП)
CFM_DOC_SERIES	VARCHAR2 (300 BYTE)	Y	2.6.1.2 Серия документа, удостоверяющего личность (для физических лиц и ИП)
CFM_DOC_WHOM	VARCHAR2 (300 BYTE)	Y	2.6.2 Кем выдан документ, удостоверяющий личность (для физических лиц и ИП)
CFM_DOC_DATE	DATE	Y	2.6.3 Дата выдачи документа, удостоверяющего личность (для физических лиц и ИП)
CFM_SEAT_AREA_CODE	NUMBER	Y	2.5.1 Адрес места нахождения - код области
CFM_SEAT_REGION_CODE	NUMBER	Y	2.5.2 Адрес места нахождения - код района
CFM_SEAT_SITY_CODE	NUMBER	Y	2.5.3 Адрес места нахождения - код населенного пункта
CFM_SEAT_STREET_CODE	NUMBER	Y	Адрес места нахождения - код улицы из ИС АР (не

			используется)
CFM_SEAT_HOUSE_CODE	NUMBER	Y	Адрес места нахождения - код дома из ИС АР (не используется)
CFM_SEAT_OFFICE_CODE	NUMBER	Y	Адрес места нахождения - код офиса из ИС АР (не используется)
CFM_UR_OPF_CODE	NUMBER	Y	2.2.1.1 ОПФ код юридического лица
CFM_AC_FIRSTNAME	VARCHAR2 (300 BYTE)	Y	Имя СФМ, являющегося физическим лицом или ИП
CFM_AC_MIDDLENAME	VARCHAR2 (300 BYTE)	Y	Отчество СФМ, являющегося физическим лицом или ИП
CFM_AC_SECONDNAME	VARCHAR2 (300 BYTE)	Y	Фамилия СФМ, являющегося физическим лицом или ИП

51 MESS_CFM_CHECK - Информационное содержание квитанции

Таблица 51 - Информационное содержание квитанции

Имя	Тип	Обнуляемое поле	Описание
MESS_CFM_ID	NUMBER	N	Идентификатор записи о сообщении
ERRORCODE	NUMBER	Y	Код ошибки
ERRORNAME	VARCHAR2 (4000 BYTE)	Y	Наименование ошибки

52 MESS_CFM_DOPINF - Содержание сообщения с запросом дополнительной информации

Таблица 52 - Содержание сообщения с запросом дополнительной информации

Имя	Тип	Обнуляемое поле	Описание
MESS_CFM_ID	NUMBER	N	Идентификатор записи о сообщении
DESCRIPTION	VARCHAR2 (3000 BYTE)	Y	Описание возникшего затруднения
DAYS_COUNT	NUMBER	Y	Количество дней на устранение

53 MESS_CFM_DOPINF_ANSW - Ответы на запросы о дополнительной информации

Таблица 53 - Ответы на запросы о дополнительной информации

Имя	Тип	Обнуляемое поле	Описание
MESS_CFM_ID	NUMBER	N	Идентификатор записи о сообщении
COMMENTS	VARCHAR2 (3000 BYTE)	Y	Комментарий к ответу на дополнительную информацию
ATTACH_ID	NUMBER	Y	Идентификатор вложения
ATTACH_NAME	VARCHAR2 (100 BYTE)	Y	Наименование файла
ATTACH_LENGTH	NUMBER	Y	Размер файла

54 MESS_CFM_EXEC - Список документов для просмотра (информационные сообщения, доп.запросы, ответы на доп.запросы)

Таблица 54 - Список документов для просмотра (информационные сообщения, доп.запросы, ответы на доп.запросы)

Имя	Тип	Обнуляемое поле	Описание
MESS_CFM_ID	NUMBER	N	Идентификатор записи о сообщении
CFM_CODE	NUMBER	Y	2.1 Код субъекта финансового мониторинга (справочник 1005)
OPER_IDTYPE	NUMBER	Y	3.3.1 Код ЕКНП (справочник 1017)
OPER_IDVIEW	NUMBER	Y	3.2 Код вида операции (справочник 1004)
OPER_NUMBER	VARCHAR2 (300 BYTE)	Y	3.1 Номер операции
OPER_CURRENCY_CODE	NUMBER	Y	3.5 Код валюты операции (справочник 1018)
OPER_CURRENCY_AMOUNT	NUMBER	Y	3.6 Сумма операции в валюте ее проведения
OPER_TENGE_AMOUNT	NUMBER	Y	3.7 Сумма операции в тенге
OPER_DOC_NAME	VARCHAR2 (300 BYTE)	Y	3.9.1 Дата документа, на основании которого проведена операция
OPER_DOC_NUMBER	VARCHAR2 (300 BYTE)	Y	3.9.2 Номер документа, на основании которого

			проведена операция
UPDATE_VERSION	VARCHAR2 (300 BYTE)	Y	Не используется
RELEASE_DATE	DATE	Y	Не используется
MESS_NUMBER	NUMBER	Y	1.1 Номер формы ФМ-1 (сообщения)
MESS_DOCTYPE	NUMBER	Y	1.3 Вид документа (справочник 1009)
MESS_REASON	NUMBER	Y	3.8 Основание для подачи сообщения (справочник 1011)
STATUSNAME	VARCHAR2 (1000 BYTE)	Y	Статус сообщения (рус.язык)
STATUSNAME_KZ	NVARCHAR2 (1000 CHAR)	Y	Статус сообщения (каз.язык)
OPER_STATUS	NUMBER	Y	1.4 Состояние операции (справочник 1010)
CFM_NAME	VARCHAR2 (3000 BYTE)	Y	Наименование СФМ

55 MESS_CFM_GARBAGE - Удаленные сообщения

Таблица 55 - Удаленные сообщения

Имя	Тип	Обнуляемое поле	Описание
MESS_CFM_ID	NUMBER	N	Идентификатор записи о сообщении
MESS_TYPE	NUMBER	Y	Тип сообщения (таблица messages_types)
MESS_VERSION	VARCHAR2 (50 BYTE)	N	Версия (таблица messages_versions)
MESS_FORM_GUID	VARCHAR2 (50 BYTE)	Y	Форматированный GUID документа
RECEIVE_DATE	DATE	Y	Дата получения документа
TRUNCATE_DATE	DATE	Y	Дата удаления документа
MESS_XML	CLOB	Y	Сообщение

56 MESS_CFM_REFER - Связанные формы ФМ-1

Таблица 56 - Связанные формы ФМ-1

Имя	Тип	Обнуляемое поле	Описание
MESS_CFM_ID	NUMBER	N	Идентификатор основного сообщения
REFERID	NUMBER (22, 0)	N	Уникальный идентификатор
REFER_DOC_NUM	VARCHAR2 (50	Y	1.1.2.1 Номер связанного

	BYTE)		сообщения
REFER_DOC_DATE	DATE	Y	1.1.2.2 Дата связанного сообщения
REFER_DOC_OPER	VARCHAR2 (50 BYTE)	Y	Номер операции в связанной форме

57 MESS_CFM_UPDATE_INFO - Информация о обновлениях

Таблица 57 - Информация о обновлениях

Имя	Тип	Обнуляемое поле	Описание
MESS_CFM_ID	NUMBER	N	Идентификатор записи о сообщении
UPDATE_VERSION	VARCHAR2 (30 BYTE)	Y	Версия обновления
RELEASE_DATE	DATE	Y	Дата выпуска обновления

58 MESS_CFM_XML - Хранение xml-документов в чистом виде

Таблица 58 - Хранение xml-документов в чистом виде

Имя	Тип	Обнуляемое поле	Описание
MESS_CFM_ID	NUMBER	N	Идентификатор записи о сообщении
MESS_XML	CLOB	N	Текстовое сообщение в формате xml
MESS_SIGN	CLOB	Y	Электронная цифровая подпись

59 MESS_STATUS_LOGS - Аудит изменений статусов документов

Таблица 59 - Аудит изменений статусов документов

Имя	Тип	Обнуляемое поле	Описание
MESSTABLE	VARCHAR2 (10 BYTE)	N	Имя логируемой таблицы
MESSID	NUMBER	N	ID сообщения
USERHOST	VARCHAR2 (100 BYTE)	Y	Имя компьютера (доменное)
USERIP	VARCHAR2 (20 BYTE)	Y	IP компьютера
USERNAME	VARCHAR2 (100 BYTE)	Y	Логин пользователя
STAGE	NUMBER	Y	Стадия обработки
STATUS	NUMBER	Y	Статус обработки
CHANGEDATE	TIMESTAMP(6)	N	Дата изменения

MODULENAME	VARCHAR2 (100 BYTE)	Y	Имя модуля
------------	------------------------	---	------------

60 MESS_VERIFY_CONDITION - Описание условий СЛК

Таблица 60 - Описание условий СЛК

Имя	Тип	Обнуляемое поле	Описание
CONDITION_ID	NUMBER	Y	Номер условия
CONDITION_SHROTNAME	VARCHAR2 (100 BYTE)	Y	Краткое наименование условия
CONDITION_FULLNAME	VARCHAR2 (4000 BYTE)	Y	Описание условия проверки
SHOWPRIORITY	NUMBER	Y	Номер условия

61 MESS_VERIFY_PROCS - Описание процедур СЛК

Таблица 61 - Описание процедур СЛК

Имя	Тип	Обнуляемое поле	Описание
MESS_VERIFY_PROC_ID	NUMBER	Y	ID процедуры
MESS_PROC_NAME	VARCHAR2 (100 BYTE)	Y	Имя процедуры
MESS_PROC_DESCRIPTION	VARCHAR2 (4000 BYTE)	Y	Описание процедуры
MESS_TYPE	NUMBER	Y	Тип сообщения
MESS_VERSION_ID	NUMBER	Y	Версия сообщения

62 MESS_VERIFY_SETUP - Настройки СЛК

Таблица 62 - Настройки СЛК

Имя	Тип	Обнуляемое поле	Описание
MESSAGETYPE	NUMBER	N	Тип сообщения
MESSAGEVERSION	VARCHAR2 (100 BYTE)	N	Версия сообщения (NULL)
VERIFYID	NUMBER	N	ID контроля
VERIFYTYPE	NUMBER	N	Тип проверки (справочник 2001)
VERIFYSTRING	VARCHAR2 (4000 BYTE)	Y	Строка проверки
VERIFYDESCRIPTION	VARCHAR2 (400 BYTE)	Y	Описание
ISENABLE	NUMBER	N	Доступность (0 - недоступно (disable), 1 - доступно (enable))

CONDITION_ID	NUMBER	Y	ID условия проверки
CONDITION_VALUE	VARCHAR2 (300 BYTE)	Y	Проверяемое значение
MESSID	NUMBER	N	ID сообщения
PARAMID	NUMBER	Y	Идентификатор проверяемого параметра
VERIFYXPATHID	NUMBER	Y	Идентификатор проверки XPath
VERIFYXPATHTYPE	NUMBER	Y	Тип проверки
VALUESTART	VARCHAR2 (200 BYTE)	Y	Первый параметр
VALUEEND	VARCHAR2 (100 BYTE)	Y	Второй параметр
BASE_REALISATON	NUMBER	Y	NULL или 0 - нет (т.е. проверяется на клиенте), 1 - проверяется на базе

63 MESS_VERIFY_SETUP_CFM - Перевязочная таблица настроек СЛК (версии 1-3) и кода вида СФМ (справочник 1005)

Таблица 63 - Перевязочная таблица настроек СЛК (версии 1-3) и кода
вида СФМ(справочник 1005)

Имя	Тип	Обнуляемое поле	Описание
SETUPID	NUMBER	Y	Глобальное ID контроля
CFMCODE	NUMBER	Y	Код СФМ
VERIFYID	NUMBER	Y	ID контроля
STATUS	NUMBER	Y	Статус активности контроля для конкретного СФМ

64 MESS_VERIFY_SETUP_CONTROLS - Виды контролей СЛК для сообщений версий 1-3

Таблица 64 - Виды контролей СЛК для сообщений версий 1-3

Имя	Тип	Обнуляемое поле	Описание
VERIFYID	NUMBER	N	Идентификатор контроля
VERIFYDESCRIPTION	VARCHAR2 (400 CHAR)	N	Описание контроля
SYSTEM_ID	VARCHAR2 (40 CHAR)	N	Идентификатор системы
CONTROL_PATH	VARCHAR2 (1000 CHAR)	Y	Путь к элементу управления формы ввода ФМ-1

CONDITION_VALUE	VARCHAR2 (4000 BYTE)	Y	Путь XPATH к реквизиту формы ФМ-1
PARAMID	VARCHAR2 (4000 BYTE)	Y	Идентификатор параметра
VERIFYSTRING	VARCHAR2 (4000 BYTE)	Y	Строка вызовом процедуры проверки контроля

**65 MESS_VERIFY_SETUP_FIELDDIC - Соответствие
осуществляемых проверок СЛК полям XML**

Таблица 65 - Соответствие осуществляемых проверок СЛК полям XML

Имя	Тип	Обнуляемое поле	Описание
VERIFY_ID	NUMBER	N	ID контроля
FIELD_ID	NUMBER	N	ID поля

66 MESS_VERIFY_XPATH - Описание запросов СЛК

Таблица 66 - Описание запросов СЛК

Имя	Тип	Обнуляемое поле	Описание
VERIFYXPATHID	NUMBER	Y	ID проверки
VERIFYDESCRIPTION	VARCHAR2 (4000 BYTE)	Y	Описание проверки
VERIFYSTRING	VARCHAR2 (4000 BYTE)	Y	Строка проверки

67 PASSPORT_CFM - Паспорт организации

Таблица 67 - Паспорт организации

Имя	Тип	Обнуляемое поле	Описание
PASSPORTID	NUMBER	N	Внутренний идентификатор
CFMCODE	NUMBER	N	Код вида организации (заполняется из analyticcodes, type 1005)
MAINCODE	VARCHAR2 (12 BYTE)	Y	ИИН (БИН, бизнес-идентификационный номер)
TAXCODE	VARCHAR2 (12 BYTE)	Y	РНН (Регистрационный номер налогоплательщика)
OKPO	VARCHAR2 (20	Y	Номер ОКПО (общий

	BYTE)		классификатор предприятий и организаций)
OKED	VARCHAR2 (8 BYTE)	Y	Номер ОКЭД (Общий классификатор экономической деятельности)
FULLNAME	VARCHAR2 (300 BYTE)	Y	Полное наименование
SHORTNAME	VARCHAR2 (100 BYTE)	Y	Краткое наименование
REGISTR_DATE	DATE	Y	Дата государственной регистрации (перерегистрации)
REGGISTR_NUMBER	VARCHAR2 (30 BYTE)	Y	Регистрационный номер (или перерегистрации)
REGISTR_WHO	VARCHAR2 (200 BYTE)	Y	Юридическая организация, зарегистрировавшая
REG_KATO	VARCHAR2 (30 BYTE)	Y	Код населенного пункта
REG_STREET	VARCHAR2 (100 BYTE)	Y	Улица
REG_HOUSE	VARCHAR2 (30 BYTE)	Y	Дом
REG_OFFICE	VARCHAR2 (30 BYTE)	Y	Номер офиса
REG_POSTINDEX	VARCHAR2 (30 BYTE)	Y	Почтовый индекс
REG_DIRECTORY	VARCHAR2 (300 BYTE)	Y	Системный каталог, указанный при регистрации (не используется)
REG_AREA	VARCHAR2 (300 BYTE)	Y	Область
REG_DISTRICT	VARCHAR2 (300 BYTE)	Y	Район
REG_CITY	VARCHAR2 (300 BYTE)	Y	Город
BANKCODE	VARCHAR2 (11 BYTE)	Y	Банковский идентификационный код
FASTI_NAME	VARCHAR2 (50 BYTE)	Y	Имя ФАСТИ
REG_AREA_CODE	NUMBER	Y	Юридический адрес СФМ - код области КАТО
REG_DISTRICT_CODE	NUMBER	Y	Юридический адрес СФМ - код района КАТО
REG_CITY_CODE	NUMBER	Y	Юридический адрес СФМ - код населенного пункта

			КАТО
REG_STREET_CODE	NUMBER	Y	Юридический адрес - код улицы из ИС АР (не используется)
REG_HOUSE_CODE	NUMBER	Y	Юридический адрес - код дома из ИС АР (не используется)
REG_OFFICE_CODE	NUMBER	Y	Юридический адрес - код офиса из ИС АР (не используется)
PASSPORT_STATUS	NUMBER	Y	Код статуса последних паспортных данных
CFMTYPE	NUMBER	Y	Тип СФМ (ЮЛ, ИП)
ORGCODE	NUMBER	Y	Организационно-правовая форма
SECONDNAME	VARCHAR2 (300 BYTE)	Y	Фамилия (ИП, ФЛ)
FIRSTNAME	VARCHAR2 (300 BYTE)	Y	Имя (ИП, ФЛ)
MIDDLENAME	VARCHAR2 (300 BYTE)	Y	Отчество (ИП, ФЛ)
AC_DOC_TYPECODE	NUMBER	Y	Тип документа, удостоверяющего личность (ИП, ФЛ)
AC_DOC_NUMBER	VARCHAR2 (50 BYTE)	Y	Номер документа, удостоверяющего личность (ИП, ФЛ)
AC_DOC_SERIES	VARCHAR2 (300 BYTE)	Y	Серия документа, удостоверяющего личность (ИП, ФЛ)
AC_DOC_WHOM	VARCHAR2 (300 BYTE)	Y	Кем выдан документ, удостоверяющий личность (ИП, ФЛ)
AC_DOC_DATE	DATE	Y	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность (ИП, ФЛ)
SYSTEMID	NUMBER	Y	Системный идентификатор СФМ
CFMCODE_AT	NUMBER	N	Код справочника видов СФМ (в таблице ANALYTICTYPES)
OKED_AT	NUMBER	N	Код справочника видов ОКЭД (в таблице ANALYTICTYPES)
REG_AREA_CODE_AT	NUMBER	N	Код справочника административно-территориальных делений РК, области и ГРЗ (в таблице ANALYTICTYPES)

REG_DISTRICT_CODE_AT	NUMBER	N	Код справочника административно-территориальных делений РК, районы и г.а. (в таблице ANALYTICTYPES)
REG_CITY_CODE_AT	NUMBER	N	Код справочника административно-территориальных делений РК, города, с.о и п.а (в таблице ANALYTICTYPES)
DOC_TYPECODE_AT	NUMBER	N	Код справочника видов документов (в таблице ANALYTICTYPES)
ORGCODE_AT	NUMBER	N	Код справочника ОКЭД (в таблице ANALYTICTYPES)
OKED_CODE	NUMBER	Y	Код ОКЭД (справочник 1021)

68 PASSPORT_CFM_HISTORY - История изменения паспортных данных организации

Таблица 68 - История изменения паспортных данных организации

Имя	Тип	Обнуляемое поле	Описание
PASSPORTID	NUMBER	N	Внутренний идентификатор
ALTER_DATE	DATE	N	Дата изменения данных
CFMCODE	NUMBER	N	Код вида организации (заполняется из analyticcodes, type 1005)
MAINCODE	VARCHAR2 (12 BYTE)	Y	ИИН (БИН, бизнес-идентификационный номер)
TAXCODE	VARCHAR2 (12 BYTE)	Y	РНН (Регистрационный номер налогоплательщика)
OKPO	VARCHAR2 (20 BYTE)	Y	Номер ОКПО (общий классификатор предприятий и организаций)
OKED	VARCHAR2 (8 BYTE)	Y	Номер ОКЭД (Общий классификатор экономической деятельности)
FULLNAME	VARCHAR2	Y	Полное наименование

	(300 BYTE)		
SHORTNAME	VARCHAR2 (100 BYTE)	Y	Краткое наименование
REGISTR_DATE	DATE	Y	Дата государственной регистрации (перерегистрации)
REGGISTR_NUMBER	VARCHAR2 (30 BYTE)	Y	Регистрационный номер (или перерегистрации)
REGISTR_WHO	VARCHAR2 (200 BYTE)	Y	Юридическая организация, зарегистрировавшая
REG_KATO	VARCHAR2 (30 BYTE)	Y	Код населенного пункта
REG_STREET	VARCHAR2 (100 BYTE)	Y	Улица
REG_HOUSE	VARCHAR2 (30 BYTE)	Y	Дом
REG_OFFICE	VARCHAR2 (30 BYTE)	Y	Номер офиса
REG_POSTINDEX	VARCHAR2 (30 BYTE)	Y	Почтовый индекс
REG_DIRECTORY	VARCHAR2 (300 BYTE)	Y	Системный каталог, указанный при регистрации (не используется)
REG_AREA	VARCHAR2 (300 BYTE)	Y	Область
REG_DISTRICT	VARCHAR2 (300 BYTE)	Y	Район
REG_CITY	VARCHAR2 (300 BYTE)	Y	Город
BANKCODE	VARCHAR2 (11 BYTE)	Y	БИК
FASTI_NAME	VARCHAR2 (50 BYTE)	Y	Имя ФАСТИ
REG_AREA_CODE	NUMBER	Y	ID области согласно справочнику ИС АР
REG_DISTRICT_CODE	NUMBER	Y	ID района согласно справочнику ИС АР
REG_CITY_CODE	NUMBER	Y	ID населенного пункта согласно справочнику ИС АР
REG_STREET_CODE	NUMBER	Y	ID улицы согласно справочнику ИС АР
REG_HOUSE_CODE	NUMBER	Y	ID дома согласно справочнику ИС АР
REG_OFFICE_CODE	NUMBER	Y	ID квартиры согласно справочнику ИС АР
PASSPORT_STATUS	NUMBER	Y	Код статуса последних

			паспортных данных
CFMTYPE	NUMBER	Y	Тип СФМ (ЮЛ, ИП)
ORGCODE	NUMBER	Y	Организационно-правовая форма
SECONDNAME	VARCHAR2 (300 BYTE)	Y	Фамилия (ИП)
FIRSTNAME	VARCHAR2 (300 BYTE)	Y	Имя (ИП)
MIDDLENAME	VARCHAR2 (300 BYTE)	Y	Отчество (ИП)
AC_DOC_TYPECODE	NUMBER	Y	Тип документа, удостоверяющего личность (ИП)
AC_DOC_NUMBER	VARCHAR2 (50 BYTE)	Y	Номер документа удостоверяющего личность (ИП)
AC_DOC_SERIES	VARCHAR2 (300 BYTE)	Y	Серия документа удостоверяющего личность (ИП)
AC_DOC_WHOM	VARCHAR2 (300 BYTE)	Y	Кем выдан документ, удостоверяющий личность (ИП)
AC_DOC_DATE	DATE	Y	Дата выдачи документа удостоверяющего личность (ИП)
OKED_CODE	NUMBER	Y	Код ОКЭД (справочник 1021)

69 PASSPORT_CFM_STAGES_HISTORY - История изменений паспорта СФМ

Таблица 69 - История изменений паспорта СФМ

Имя	Тип	Обнуляемое поле	Описание
PASSPORTID	NUMBER	N	ID паспортных данных
STATUS	NUMBER	N	Статус паспортных данных
ALTER_DATE	DATE	N	Дата изменения (присвоения статуса)
REQUEST_ID	NUMBER	Y	ID запроса в КФМ
LAST_ANSWER_ID	NUMBER	Y	ID последнего ответа
USERID	NUMBER	Y	ID пользователя ответственного за изменение статуса

70 PITAORGS - Справочник организаций, причастных к/увлеченных в террористической деятельности

Таблица 70 - Справочник организаций, причастных к/увлеченных в террористической деятельности

Имя	Тип	Обнуляемое поле	Описание
PITAORGID	NUMBER	Y	Идентификатор организации, причастной к/увлеченной в террористической деятельности
PITATYPE	NUMBER	Y	Тип организации (2 - причастная, 3 - увлеченная)
ORGNAME	VARCHAR2 (300 BYTE)	Y	Наименование организации, причастной к/увлеченной в террористической деятельности
ORG_REGDATA	VARCHAR2 (1000 BYTE)	Y	Регистрационный номер и дата регистрации организации, причастной к/увлеченной в террористической деятельности
ORG_REGWHO	VARCHAR2 (300 BYTE)	Y	Наименование регистрирующего органа
ORG_ADRESS	VARCHAR2 (1000 BYTE)	Y	Место нахождения (юридический адрес)
ORG_LEADERSFULLNAME	VARCHAR2 (3000 BYTE)	Y	Фамилия, имя, отчество руководителя, главного бухгалтера организации и (или) иного уполномоченного должностного лица
REASONS	CLOB	Y	Основание включения в перечень организации, причастной к террористической деятельности
ORG_UNP	VARCHAR2 (100 BYTE)	Y	УНП организации, причастной к террористической деятельности
DESISION_DATE	DATE	Y	Дата вступления в силу решения Верховного Суда

			для организации, увлеченной в террористической деятельности
ALTERMODE	NUMBER	Y	Тип изменения
ALTERDATE	DATE	Y	Дата изменения

71 PITAPERSONS - Справочник лиц, причастных к/увлеченных в террористической деятельности

Таблица 71 - Справочник лиц, причастных к/увлеченных в террористической деятельности

Имя	Тип	Обнуляемое поле	Описание
PITAPERSID	NUMBER	Y	ID записи о физ.лице/индивидуальном предпринимателе причастном к/увлеченном в террористической деятельности
PITATYPE	NUMBER	Y	Тип записи: физ лицо(0), инд. предприниматель(1)
PERSFULLNAME	VARCHAR2 (300 BYTE)	Y	ФИО
COUNTRYREG	VARCHAR2 (300 BYTE)	Y	Перечень стран регистрации
PERS_BIRTHDATA	VARCHAR2 (3000 BYTE)	Y	Дата и место рождения
PERS_RESID_ADRESS	VARCHAR2 (3000 BYTE)	Y	Место жительства (прописки, регистрации)
PERS_DOC	VARCHAR2 (3000 BYTE)	Y	Реквизиты документа, удостоверяющего личность
REASONS	CLOB	Y	Основание включения в перечень
INDIVID_REGDATA	VARCHAR2 (3000 BYTE)	Y	Регистрационный номер и дата регистрации индивидуального предпринимателя
INDIVIG_REGWHO	VARCHAR2 (300 BYTE)	Y	Наименование регистрирующего органа
INDIVID_UNP	VARCHAR2 (300 BYTE)	Y	УНП
ALTERMODE	NUMBER	Y	Тип изменения
ALTERDATE	DATE	Y	Дата изменения

72 READFILECOMMENTS - Комментарии в файле

Таблица 72 - Комментарии в файле

Имя	Тип	Обнуляемое поле	Описание
READFILEID	NUMBER	Y	Идентификатор файла
PARAMNUMBER	NUMBER	Y	Номер комментария
KEY	VARCHAR2 (50 BYTE)	Y	Код комментария
VALUE	VARCHAR2 (300 BYTE)	Y	Значение комментария

73 READFILES - Комментарии считываемых файлов csv

Таблица 73 - Комментарии считываемых файлов csv

Имя	Тип	Обнуляемое поле	Описание
READFILEID	NUMBER	N	Идентификатор файла
LOGID	NUMBER	N	Идентификатор загрузки
READFILENAME	VARCHAR2 (300 BYTE)	Y	Имя файла CSV

74 REPORTS - Описание отчетов

Таблица 74 - Описание отчетов

Имя	Тип	Обнуляемое поле	Описание
REPORTID	NUMBER	N	Код типа отчета
REPORTNAME	VARCHAR2 (1000 BYTE)	N	Наименование отчета на русском языке
TABLERNAME	VARCHAR2 (50 BYTE)	Y	Имя модуля
REPORTNUMBER	NUMBER	Y	Номер отчета
REPORTNAME_KZ	NVARCHAR2 (2000 CHAR)	Y	Наименование отчета на казахском языке
PARAMS	VARCHAR2 (10 BYTE)	Y	Сведения о видимости параметров

75 ROLES - Справочник ролей

Таблица 75 - Справочник ролей

Имя	Тип	Обнуляемое поле	Описание
ROLEID	NUMBER	N	ID роли

ROLENAME	VARCHAR2 (100 BYTE)	Y	Наименование роли на русском языке
DESCRIPTION	VARCHAR2 (1000 BYTE)	Y	Описание
ROLENAME_KZ	NVARCHAR2 (100 CHAR)	Y	Наименование роли на казахском языке

76 ROLE_FORMS_DIC - Виды форм ввода

Таблица 76 - Виды форм ввода

Имя	Тип	Обнуляемое поле	Описание
FORMID	NUMBER	N	Идентификатор формы
MODULEID	NUMBER	Y	Идентификатор модуля АРМ СФМ (таблица ROLE_MODULES_DIC)
BASENAME	VARCHAR2 (100 BYTE)	Y	Служебное название
SHORTNAME_RU	VARCHAR2 (100 BYTE)	Y	Наименование формы (рус.язык)
SHORTNAME_KZ	VARCHAR2 (100 BYTE)	Y	Наименование формы (каз.язык)
SHORTNAME_EN	VARCHAR2 (100 BYTE)	Y	Наименование формы (анг.язык)

77 ROLE_MODULES_DIC - Модули приложения АРМ СФМ

Таблица 77 - Модули приложения АРМ СФМ

Имя	Тип	Обнуляемое поле	Описание
MODULEID	NUMBER	N	Идентификатор модуля
MODULENAME	VARCHAR2 (100 BYTE)	Y	Название модуля

78 ROLE_TASKS - Справочник доступных для роли задач

Таблица 78 - Справочник доступных для роли задач

Имя	Тип	Обнуляемое поле	Описание
ROLEID	NUMBER	N	ID роли
TASKID	NUMBER	N	ID задачи
FORMID	NUMBER	Y	ID формы, для которой применяются настройки задания

79 RUN_STATUS - Лог очистки экспортных таблиц

Таблица 79 - Лог очистки экспортных таблиц

Имя	Тип	Обнуляемое поле	Описание
START_DATE	DATE	Y	Дата и время запроса на очистку экспортных таблиц
END_DATE	DATE	Y	Дата и время завершения очистки экспортных таблиц
RUN_NUMBER	NUMBER	N	Номер загрузки (уникальный идентификатор)

80 SESSIONS - Данные пользовательской сессии

Таблица 80 - Данные пользовательской сессии

Имя	Тип	Обнуляемое поле	Описание
SESSIONCODE	NUMBER	N	Номер сессии
USERID	NUMBER	N	ID пользователя (внутренний для системы)
USERLANGUAGE	VARCHAR2 (10 BYTE)	N	Язык (по умолчанию - 0)
MODULENAME	VARCHAR2 (30 BYTE)	Y	Имя загружаемого модуля
ERRORSAVING	VARCHAR2 (3000 BYTE)	Y	Ошибка при сохранении

81 SLK_RULE - Правила СЛК

Таблица 81 - Правила СЛК

Имя	Тип	Обнуляемое поле	Описание
ID	NUMBER (38, 0)	N	ID правила
DOCUMENT_FIELD_ID	VARCHAR2 (100 CHAR)	N	Проверяемый реквизит
VERSIONCODE	VARCHAR2 (36 CHAR)	N	Версия проверяемого документа
IS_ENABLED	NUMBER (1, 0)	N	Включено ли правило
SYNC_WITH_ARM_KFM	NUMBER (1, 0)	N	Используется ли в АРМ КФМ
SYNC_WITH_WEB_SFM	NUMBER (1, 0)	N	Используется ли в Веб-СФМ
SYNC_WITH_ARM_SFM	NUMBER (1, 0)	N	Используется ли в АРМ

			СФМ
DESCRIPTION	VARCHAR2 (100 CHAR)	Y	Описание

82 SLK_RULE_BOOLEANVALUE - Правила СЛК - логическое значение

Таблица 82 - Правила СЛК - логическое значение

Имя	Тип	Обнуляемое поле	Описание
RULE_ID	NUMBER (38, 0)	N	Ссылка один-к-одному на описание правила
EXPRESSION	VARCHAR2 (1000 CHAR)	N	Значение поля должно быть равно значению логического выражения, заданного Expression
ERROR_TEMPLATE	VARCHAR2 (200 CHAR)	N	Шаблон сообщения об ошибке на русском языке
ERROR_TEMPLATE_KZ	VARCHAR2 (200 CHAR)	N	Шаблон сообщения об ошибке на казахском языке

83 SLK_RULE_DATAFORMAT - Правила СЛК - проверка формата

Таблица 83 - Правила СЛК - проверка формата

Имя	Тип	Обнуляемое поле	Описание
RULE_ID	NUMBER (38, 0)	N	
PREDICATE	VARCHAR2 (1000 CHAR)	N	Предикат при положительном результате которого производить проверку правила
DATA_FORMAT	VARCHAR2 (32 CHAR)	Y	Формат значения
LENGTH	NUMBER (38, 0)	Y	
LENGTH_OPERATOR	VARCHAR2 (2 CHAR)	Y	Оператор сравнения длины: 'LT' - меньше, 'GT' - больше, 'EQ' - равно, 'LE' - меньше или равно, 'GE' - больше или равно
ERROR_TEMPLATE	VARCHAR2 (200 CHAR)	Y	Шаблон сообщения об ошибке при неверном

			формате на русском языке. Пример: PIN участника операции {Context.Value} не соответствует формату {DataFormat}
ERROR_TEMPLATE_KZ	VARCHAR2 (200 CHAR)	Y	
LENGTH_ERROR_TEMPLATE	VARCHAR2 (200 CHAR)	Y	Шаблон сообщения об ошибке при неверной длине на русском языке. Пример: Число знаков в поле {DocumentField.Name} должно быть {LengthOperator} {Length}
LENGTH_ERROR_TEMPLATE_KZ	VARCHAR2 (200 CHAR)	Y	

84 SLK_RULE_DERIVEDVALUE - Правила СЛК - вычисляемое значение

Таблица 84 - Правила СЛК - вычисляемое значение

Имя	Тип	Обнуляемое поле	Описание
RULE_ID	NUMBER (38, 0)	N	Ссылка один-к-одному на описание правила
PREDICATE	VARCHAR2 (1000 CHAR)	N	Предикат, при положительном результате которого, производить проверку правила
ERROR_TEMPLATE	VARCHAR2 (200 CHAR)	N	Шаблон сообщения об ошибке на русском языке. Пример: {DocumentField.Name} должно быть {Operator} {Sample.Name}
ERROR_TEMPLATE_KZ	VARCHAR2 (200 CHAR)	N	Шаблон сообщения об ошибке на казахском языке
OPERATOR	VARCHAR2 (2 CHAR)	N	Оператор сравнения: 'LT' - меньше, 'GT' - больше, 'EQ' - равно, 'LE' - меньше или равно, 'GE' - больше или равно

SAMPLE_FIELD_ID	VARCHAR2 (100 CHAR)	N	
SAMPLE_VERSIONCODE	VARCHAR2 (36 CHAR)	N	

85 SLK_RULE_DIRECTORYVALUE - Правила СЛК - значение из словаря

Таблица 85 - Правила СЛК - значение из словаря

Имя	Тип	Обнуляемо е поле	Описание
RULE_ID	NUMBER (38, 0)	N	Ссылка один-к-одному на описание правила
ERROR_TEMPLATE	VARCHAR2 (200 CHAR)	N	Шаблон сообщения об ошибке на русском языке. Пример 1: Значение {doc.GetFieldValue} поля {Name} отсутствует в справочнике {DataCode}. Пример 2: Значение {doc.GetFieldValue} поля {Name} участника операции {doc.GetFieldValue(Document Field.Context)} отсутствует в справочнике {DataCode}.
ERROR_TEMPLATE_KZ	VARCHAR2 (200 CHAR)	N	Шаблон сообщения об ошибке на казахском языке
PARENT_FIELD_ID	VARCHAR2 (100 CHAR)	Y	Поле документа с родительским значением
PARENT_VERSIONCODE	VARCHAR2 (36 CHAR)	Y	
CHILD_ERROR_TEMPLATE	VARCHAR2 (200 CHAR)	Y	Шаблон сообщения об ошибке на русском языке. Пример 1: Значение {doc.GetFieldValue} поля {Name} не соответствует родительскому значению {Parent.GetFieldValue} из поля {Parent.Name}. Пример 2: Значение {doc.GetFieldValue} поля {Name} участника операции {doc.GetFieldValue(Document Field.Context)} не соответствует родительскому значению {Parent.GetFieldValue} из поля {Parent.Name}.

CHILD_ERROR_TEMPLATE_KZ	VARCHAR2 (200 CHAR)	Y	Шаблон сообщения об ошибке на казахском языке
-------------------------	------------------------	---	---

86 SLK_RULE_NUMERICVALUE - Правила СЛК - числовое значение

Таблица 86 - Правила СЛК - числовое значение

Имя	Тип	Обнуляемое поле	Описание
RULE_ID	NUMBER (38, 0)	N	Ссылка один-к-одному на описание правила
PREDICATE	VARCHAR2 (1000 CHAR)	N	Предикат, при положительном результате которого, производить проверку правила
SAMPLE	NUMBER	N	Значение, с которым происходит сравнение
OPERATOR	VARCHAR2 (2 CHAR)	N	Оператор сравнения: 'LT' - меньше, 'GT' - больше, 'EQ' - равно, 'LE' - меньше или равно, 'GE' - больше или равно
ERROR_TEMPLATE	VARCHAR2 (200 CHAR)	N	Шаблон сообщения об ошибке на русском языке. Пример: {DocumentField.Name} должно быть {operator} {sample}
ERROR_TEMPLATE_KZ	VARCHAR2 (200 CHAR)	N	Шаблон сообщения об ошибке на казахском языке

87 SLK_RULE_REQUIREMENT - Правила СЛК - обязательность

Таблица 87 - Правила СЛК - обязательность

Имя	Тип	Обнуляемое поле	Описание
RULE_ID	NUMBER (38, 0)	N	Ссылка один-к-одному на описание правила
MAKES_SENSE_PREDICATE	VARCHAR2 (1000 CHAR)	N	Предикат имеет ли смысл поле
IS_REQUIRED_PREDICATE	VARCHAR2 (1000 CHAR)	N	Предикат обязательности поля
ERROR_TEMPLATE	VARCHAR2 (200 CHAR)	N	Шаблон сообщения об ошибке (Обязательно, но не заполнено) на русском языке. Пример: Поле

			{DocumentField.Name} должно быть заполнено.
ERROR_TEMPLATE_KZ	VARCHAR2 (200 CHAR)	N	Шаблон сообщения об ошибке (Обязательно, но не заполнено) на казахском языке
NON_SENSE_ERROR_TEMPLAT E	VARCHAR2 (200 CHAR)	N	Шаблон сообщения об ошибке (Лишено смысла, но заполнено) на русском языке. Пример: Поле {DocumentField.Name} должно быть пустым.
NON_SENSE_ERROR_TEMPLAT E_KZ	VARCHAR2 (200 CHAR)	N	Шаблон сообщения об ошибке (Лишено смысла, но заполнено) на казахском языке

88 SOFT - Описание модулей системы

Таблица 88 - Описание модулей системы

Имя	Тип	Обнуляемое поле	Описание
SOFTID	NUMBER	N	Уникальный идентификатор модуля
SOFTNAME	VARCHAR2 (300 BYTE)	Y	Наименование
DESCRIPTION	VARCHAR2 (3000 BYTE)	Y	Описание
OWNER	NUMBER	Y	Принадлежность модуля (0 - КФМ, 1 - СФМ)

89 SOFT_VERSIONS - Установленные обновления

Таблица 89 - Установленные обновления

Имя	Тип	Обнуляемое поле	Описание
VERSION	VARCHAR2 (100 BYTE)	Y	Версия установленного обновления БД
DATEINSTALL	DATE	Y	Дата завершения установки

90 SWIFT_CODES - Справочник кодов банков SWIFT

Таблица 90 - Справочник кодов банков SWIFT

Имя	Тип	Обнуляемое поле	Описание
-----	-----	-----------------	----------

BIC	VARCHAR2 (11 CHAR)	Y	Свифт код вида BBBBCCLLbbb
NAME	VARCHAR2 (1000 CHAR)	Y	Наименование банка
CITY	VARCHAR2 (1000 CHAR)	Y	Город
COUNTRY	VARCHAR2 (100 CHAR)	Y	Страна местонахождения
STATUS	VARCHAR2 (100 CHAR)	Y	Статус (connected/not connected)

91 TASKS - Справочник задач

Таблица 91 - Справочник задач

Имя	Тип	Обнуляемое поле	Описание
TASKID	NUMBER	N	ID задачи
NAME	VARCHAR2 (100 BYTE)	Y	Наименование
DESCRIPTION	VARCHAR2 (1000 BYTE)	Y	Описание
PRIORITY	NUMBER	Y	Приоритет

92 TMP_MESS_VERSION - Данные для временного хранения типа документа и версии сообщения

Таблица 92 - Данные для временного хранения типа документа и версии сообщения

Имя	Тип	Обнуляемое поле	Описание
MESSID	NUMBER	N	Идентификатор записи сообщения
MESSTYPE	NUMBER	Y	Тип документа
MESSVERSION	NUMBER	Y	Версия сообщения

93 UPDATES_CFM_DONE - Журнал установки обновлений АРМ СФМ

Таблица 93 - Журнал установки обновлений АРМ СФМ

Имя	Тип	Обнуляемое поле	Описание
USERIP	VARCHAR2 (30 BYTE)	Y	IP рабочего места, на котором установлено ПО АРМ СФМ

USERACCOUNT	VARCHAR2 (100 BYTE)	Y	Учетная запись сотрудника СФМ
VERSION	VARCHAR2 (100 BYTE)	Y	Номер установленной версии
MODULENAME	VARCHAR2 (100 BYTE)	Y	Наименование модуля
DATEINSTALL	DATE	Y	Дата установки обновления

94 UPDATES_CFM_HIST - Обновления справочников

Таблица 94 - Обновления справочников

Имя	Тип	Обнуляемое поле	Описание
MESSID	NUMBER	Y	ID сообщения с информацией об обновлении
VERSION	VARCHAR2 (20 BYTE)	N	Версия обновления
DATERELEASE	DATE	Y	Дата выпуска обновления
UPDATEDDESCRIPTION	CLOB	Y	Описание обновления

95 UPDATES_CFM_HIST_MOD - Помодульное управление версиями

Таблица 95 - Помодульное управление версиями

Имя	Тип	Обнуляемое поле	Описание
MESSID	NUMBER	Y	ID сообщения с информацией об обновлении
VERSION	VARCHAR2 (30 BYTE)	N	Версия обновления
MODULENAME	VARCHAR2 (100 BYTE)	Y	Имя обновляемого модуля
BEGINDATE	DATE	Y	Дата начала действия версии с обновлением
ENDDATE	DATE	Y	Дата завершения действия версии с обновлением
ISREADY	NUMBER	Y	Готовность файлов к установке (0 - не готово, 1 - готово)

96 UPDATES_CFM_MODULENAMES - Список обновляемых модулей АРМ СФМ

Таблица 96 - Список обновляемых модулей АРМ СФМ

Имя	Тип	Обнуляемое поле	Описание
MODULENAME	VARCHAR2 (100 BYTE)	Y	Наименование модуля

97 USERS - Пользователи

Таблица 97 - Пользователи

Имя	Тип	Обнуляемое поле	Описание
USERID	NUMBER	N	ID исполнителя
LOGINNAME	VARCHAR2 (100 BYTE)	N	Login
ORAIID	NUMBER	Y	ORA_ID (для переноса на другой сервер)
LASTNAME	VARCHAR2 (100 BYTE)	Y	Фамилия
FIRSTNAME	VARCHAR2 (100 BYTE)	Y	Имя
MIDDLENAME	VARCHAR2 (100 BYTE)	Y	Отчество
PERS_NUMBER	VARCHAR2 (100 BYTE)	Y	Личный номер
PERS_DOCTYPE	NUMBER	Y	Тип документа, удостоверяющего личность (Аналитика 100)
PERS_DOCSERIES	VARCHAR2 (10 BYTE)	Y	Серия документа, удостоверяющего личность
PERS_DOCNUMBER	VARCHAR2 (50 BYTE)	Y	Номер документа, удостоверяющего личность
PERS_DOCDATE	DATE	Y	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность
PERS_DOCWHOGIVE	VARCHAR2 (300 BYTE)	Y	Кем выдан документ, удостоверяющий личность
JOBNAME	VARCHAR2 (300 BYTE)	Y	Должность
PHONES	VARCHAR2 (300 BYTE)	Y	Телефоны
EMAILS	VARCHAR2 (300 BYTE)	Y	Адрес электронной почты
ISENABLE	NUMBER	Y	Разрешено работать(0 - заблокирован, 1 - может работать)
BEGIN_BLOCKEDDATE	DATE	Y	Дата начала блокировки
END_BLOCKEDDATE	DATE	Y	Дата окончания

			блокировки
DATE_REGISTRY	DATE	Y	Дата регистрации контактного лица в БД
SERTIFICATE	BLOB	Y	Сертификат открытого ключа
SERTIFICATE_NAME	VARCHAR2 (100 BYTE)	Y	Имя файла сертификата
SERTIFICATE_SIZE	NUMBER	Y	Размер в байтах
DEPARTMENT_ID	NUMBER	Y	ID подразделения(справочник 2100)
IS_DISMISSED	NUMBER (1, 0)	Y	Сотрудник 0 - в штате, 1 - уволен

98 USERSHISTORY - История изменения данных пользователей

Таблица 98 - История изменения данных пользователей

Имя	Тип	Обнуляемое поле	Описание
USERID	NUMBER	N	ID исполнителя
LOGINNAME	VARCHAR2 (100 BYTE)	N	Login
LASTNAME	VARCHAR2 (100 BYTE)	Y	Фамилия
FIRSTNAME	VARCHAR2 (100 BYTE)	Y	Имя
MIDDLENAME	VARCHAR2 (100 BYTE)	Y	Отчество
PERS_NUMBER	VARCHAR2 (100 BYTE)	Y	Личный номер
PERS_DOCTYPE	NUMBER	Y	Тип документа, удостоверяющего личность (Аналитика 100)
PERS_DOCSERIES	VARCHAR2 (10 BYTE)	Y	Серия документа, удостоверяющего личность
PERS_DOCNUMBER	VARCHAR2 (50 BYTE)	Y	Номер документа, удостоверяющего личность
PERS_DOCDATE	DATE	Y	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность
PERS_DOCWHOGIVE	VARCHAR2 (300 BYTE)	Y	Кем выдан документ, удостоверяющий личность
JOBNAME	VARCHAR2 (300 BYTE)	Y	Должность
PHONES	VARCHAR2 (300 BYTE)	Y	Телефоны

EMAILS	VARCHAR2 (300 BYTE)	Y	Адрес электронной почты
ISENABLE	NUMBER	Y	Разрешено работать (0 - заблокирован, 1 - может работать)
BEGIN_BLOCKEDDATE	DATE	Y	Дата начала блокировки
END_BLOCKEDDATE	DATE	Y	Дата окончания блокировки
USERID_WHOCHANGED	NUMBER	Y	Пользователь, редактировавший запись
DATE_CHANGED	DATE	N	Дата и время редактирования записи
DEPARTMENT_ID	NUMBER	Y	ID подразделения (справочник 2100)

99 USER_AUDITS_LOGS - Аудит действий пользователей

Таблица 99 - Аудит действий пользователей

Имя	Тип	Обнуляемое поле	Описание
AUDITDATE	TIMESTAMP(6)	N	Дата/время совершения действия
USERHOST	VARCHAR2 (100 BYTE)	Y	Имя компьютера (доменное)
USERIP	VARCHAR2 (20 BYTE)	Y	IP-адрес компьютера
USERNAME	VARCHAR2 (100 BYTE)	N	Логин пользователя
ACTIONID	NUMBER	N	ID действия (logid)
PROCNAME	VARCHAR2 (100 BYTE)	Y	Имя исполняемой процедуры
PROCPARAMS	VARCHAR2 (100 BYTE)	Y	Параметры выполнения
MODULENAME	VARCHAR2 (100 BYTE)	Y	Имя модуля
TABLESPACENAME	VARCHAR2 (10 BYTE)	Y	Имя логируемого пространства таблиц

100 USER_AUDIT_LOGS_SETUP - Настройки аудита работы пользователей

Таблица 100 - Настройки аудита работы пользователей

Имя	Тип	Обнуляемое поле	Описание
LOGID	NUMBER	N	Идентификатор проверки лога (Справочник 9)

DATESTART	DATE	Y	Дата начала логирования
DATEEND	DATE	Y	Дата завершения логирования
USERCHANGED	NUMBER	Y	ID пользователя, изменившего параметр логирования
DATECHANGE	DATE	Y	Дата изменения параметров логирования

101 USER_ROLES - Назначенные пользователям роли

Таблица 101 - Назначенные пользователям роли

Имя	Тип	Обнуляемое поле	Описание
USERID	NUMBER	Y	ID пользователя
ROLEID	NUMBER	Y	ID роли
DATEBEGIN	DATE	Y	Дата и время назначения прав
DATEEND	DATE	Y	Дата и время завершения прав

102 USER_TASKS - Доступные пользователю задачи

Таблица 102 - Доступные пользователю задачи

Имя	Тип	Обнуляемое поле	Описание
USERID	NUMBER	N	ID пользователя
TASKID	NUMBER	N	ID задачи
FROMROLES	NUMBER	N	Признак наследования из роли(номер роли)
DATEBEGIN	DATE	Y	Дата и время назначения прав
DATEEND	DATE	Y	Дата и время завершения прав
FORMID	NUMBER	Y	ID формы

103 WORK_STAGES_DIC - Этапы обработки для каждого типа сообщений

Таблица 103 - Этапы обработки для каждого типа сообщений

Имя	Тип	Обнуляемое поле	Описание
WORKSTAGEID	NUMBER	N	ID этапа работы с сообщением
MESSAGE TYPE	NUMBER	N	Тип сообщения

WORKSTAGENAME	VARCHAR2 (200 BYTE)	Y	Название этапа
ISEDITABLE	NUMBER	Y	Признак разрешения редактирования документа (0 - нельзя, 1 - можно)

104 WORK_STATUS_DIC - Возможные состояния сообщения на каждом этапе его обработки

Таблица 104 - Возможные состояния сообщения на каждом этапе его обработки

Имя	Тип	Обнуляемое поле	Описание
WORKSTAGEID	NUMBER	N	ID этапа работы с сообщениями
WORKSTATUS	NUMBER	N	ID состояния
WORKSTATUSNAME	VARCHAR2 (200 BYTE)	Y	Наименование состояния

105 Список неиспользуемых таблиц

Таблица 105 – Список неиспользуемых таблиц

Наименование таблицы	Описание таблицы	Примечание
MESSAGES_CFM_RELATIONS		Не используется
PASSPORT_KEY_PARAMETERS		Не используется
ROLE_MAINTASK_DIC		Не используется
ROLE_METHODS_DIC		Не используется
TABLE_UPDATES_TEMP		Не используется
UPDATES_MODULENAMES		Не используется